

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/aruba-6000-24g-class4-poe-4sfp-370w-zarzadzany-l3-gigabit-ethernet-10-100-1000-obsługa-poe-1u-p-317517.html>

Aruba 6000 24G Class4 PoE 4SFP 370W Zarządzany L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Obsługa PoE 1U



Cena brutto	4 325,99 zł
Cena netto	3 517,07 zł
Numer katalogowy	WLONONWCAMWT
Kod producenta	R8N87A
Kod EAN	190017560403
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Procesor wbudowany	Tak
Możliwość sztaplowania	Nie
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176990
Wpisy IPv6 FIB	128
Zakres wilgotności względnej	15 - 95%
IPv4 FIB	256
Dopuszczalna wilgotność względna	15 - 90%
Zarządzany w chmurze	Tak
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Latency (1 Gbps)	1,5 μs
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 45 °C
Pobór mocy (max)	32,7 W
Wysokość produktu	44 mm
Funkcje IPv4 i IPv6	IPv4/IPv6 access-control list (ACL)
Szerokość produktu	442,5 mm
Lista kontrolna dostępu (ACL)	Tak
Głębokość produktu	268,2 mm
Ilość slotów Modułu SFP	4
Wielkość tabeli adresów	8192 wejścia
Waga produktu	3,62 kg
Uwierzytelnianie	Uwierzytelnianie oparte na MAC

Typ przełącznika	Zarządzany
Protokół drzewa rozpinającego	Tak
Układ	1U
Obsługa Multicast	Tak
Obsługa PoE	Tak
Typ pamięci	DDR3-SDRAM
IGMP snooping	Tak
Funkcje DHCP	DHCP client
Przepustowość	41,6 Mpps
Port konsoli	USB
Dublowanie portów	Tak
Przełącznik wielowarstwowy	L3
Taktowanie procesora	1016 MHz
Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu	370 W
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	24
Agregator połączenia	Tak
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Możliwości montowania w stelażu	Tak
Podpora kontroli przepływu	Tak
Zgodny z Jumbo Frames	Tak
Obsługa 10G	Nie
Przepustowość rutowania/przełączania	56 Gbit/s
Automatyczne MDI/MDI-X	Tak
Obsługa sieci VLAN	Tak
Wielkość pamięci flash	16384 MB
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3ad,IEEE 802.1D,IEEE 802.1p,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.1w,IEEE 802.1s,IEEE 802.1Q,IEEE 802.3az,IEEE 802.3at,IEEE 802.3af,IEEE 802.3x
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Źródło zasilania	Prąd przemienny
Pojemność pamięci wewnętrznej	8,2 GB
Zasilacz dołączony	Tak

Opis produktu



PS COMPUTER Sp. z o.o.

-
- Gwarancja: G024M