

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/aruba-6000-24g-class4-poe-4sfp-370w-zarzadzany-l3-gigabit-ethernet-10-100-1000-obsługa-poe-1u-p-317517.html>



Aruba 6000 24G Class4 PoE 4SFP 370W Zarządzany L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Obsługa PoE 1U

Cena brutto	4 482,99 zł
Cena netto	3 644,71 zł
Numer katalogowy	WLONONWCAMWT
Kod producenta	R8N87A
Kod EAN	190017560403
Obsługa Multicast	Tak
Typ przełącznika	Zarządzany
Układ	1U
IGMP snooping	Tak
Obsługa PoE	Tak
Funkcje DHCP	DHCP client
Typ pamięci	DDR3-SDRAM
Dublowanie portów	Tak
Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu	370 W
Przepustowość	41,6 Mpps
Port konsoli	USB
Agregator połączenia	Tak
Taktowanie procesora	1016 MHz
Możliwości montowania w stelażu	Tak
Przełącznik wielowarstwowy	L3
Zgodny z Jumbo Frames	Tak
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	24
Przepustowość rutowania/przełączania	56 Gbit/s
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Podpora kontroli przepływu	Tak
Obsługa 10G	Nie
Automatyczne MDI/MDI-X	Tak

Obsługa sieci VLAN	Tak
Wielkość pamięci flash	16384 MB
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3ad,IEEE 802.1D,IEEE 802.1p,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.1w,IEEE 802.1s,IEEE 802.1Q,IEEE 802.3az,IEEE 802.3at,IEEE 802.3af,IEEE 802.3x
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Źródło zasilania	Prąd przemienne
Pojemność pamięci wewnętrznej	8,2 GB
Zasilacz dołączony	Tak
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Możliwość sztaplowania	Nie
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Wpisy IPv6 FIB	128
Procesor wbudowany	Tak
IPv4 FIB	256
Zarządzany w chmurze	Tak
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176990
Latency (1 Gbps)	1,5 μs
Zakres wilgotności względnej	15 - 95%
Pobór mocy (max)	32,7 W
Dopuszczalna wilgotność względna	15 - 90%
Funkcje IPv4 i IPv6	IPv4/IPv6 access-control list (ACL)
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Lista kontrolna dostępu (ACL)	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 45 °C
Ilość slotów Modułu SFP	4
Wysokość produktu	44 mm
Wielkość tabeli adresów	8192 wejścia
Szerokość produktu	442,5 mm
Uwierzytelnianie	Uwierzytelnianie oparte na MAC
Głębokość produktu	268,2 mm
Protokół drzewa rozpinającego	Tak
Waga produktu	3,62 kg

Opis produktu

- Gwarancja: G024M



PS COMPUTER Sp. z o.o.
