

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/aruba-6000-24g-class4-poe-4sfp-370w-zarzadzany-l3-gigabit-ethernet-10-100-1000-obsługa-poe-1u-p-317517.html>



## Aruba 6000 24G Class4 PoE 4SFP 370W Zarządzany L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Obsługa PoE 1U

Cena brutto	<b>4 471,99 zł</b>
Cena netto	<b>3 635,76 zł</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCAMWT</b>
Kod producenta	<b>R8N87A</b>
Kod EAN	<b>190017560403</b>
Taktowanie procesora	<b>1016 MHz</b>
Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu	<b>370 W</b>
Przełącznik wielowarstwowy	<b>L3</b>
Agregator połączenia	<b>Tak</b>
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	<b>24</b>
Możliwości montowania w stelażu	<b>Tak</b>
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	<b>Gigabit Ethernet (10/100/1000)</b>
Zgodny z Jumbo Frames	<b>Tak</b>
Podpora kontroli przepływu	<b>Tak</b>
Przepustowość rutowania/przełączania	<b>56 Gbit/s</b>
Obsługa 10G	<b>Nie</b>
Automatyczne MDI/MDI-X	<b>Tak</b>
Obsługa sieci VLAN	<b>Tak</b>
Wielkość pamięci flash	<b>16384 MB</b>
Obsługa jakości serwisu (QoS)	<b>Tak</b>
Standardy komunikacyjne	<b>IEEE 802.3ad, IEEE 802.1D, IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1w, IEEE 802.1s, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3az, IEEE 802.3at, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x</b>
Zarządzanie przez stronę www	<b>Tak</b>
Źródło zasilania	<b>Prąd przemienne</b>
Pojemność pamięci wewnętrznej	<b>8,2 GB</b>

Zasilacz dołączony	<b>Tak</b>
Napięcie wejściowe AC	<b>100 - 240 V</b>
Częstotliwość wejściowa AC	<b>50 - 60 Hz</b>
Procesor wbudowany	<b>Tak</b>
Możliwość sztaplowania	<b>Nie</b>
Wpisy IPv6 FIB	<b>128</b>
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	<b>85176990</b>
IPv4 FIB	<b>256</b>
Zakres wilgotności względnej	<b>15 - 95%</b>
Zarządzany w chmurze	<b>Tak</b>
Dopuszczalna wilgotność względna	<b>15 - 90%</b>
Latency (1 Gbps)	<b>1,5 μs</b>
Zakres temperatur (przechowywanie)	<b>-40 - 70 °C</b>
Zakres temperatur (eksploatacja)	<b>0 - 45 °C</b>
Pobór mocy (max)	<b>32,7 W</b>
Wysokość produktu	<b>44 mm</b>
Funkcje IPv4 i IPv6	<b>IPv4/IPv6 access-control list (ACL)</b>
Szerokość produktu	<b>442,5 mm</b>
Lista kontrolna dostępu (ACL)	<b>Tak</b>
Głębokość produktu	<b>268,2 mm</b>
Ilość slotów Modułu SFP	<b>4</b>
Waga produktu	<b>3,62 kg</b>
Wielkość tabeli adresów	<b>8192 wejścia</b>
Typ przełącznika	<b>Zarządzany</b>
Uwierzetylnianie	<b>Uwierzetylnianie oparte na MAC</b>
Układ	<b>1U</b>
Protokół drzewa rozpinającego	<b>Tak</b>
Obsługa PoE	<b>Tak</b>
Obsługa Multicast	<b>Tak</b>
Typ pamięci	<b>DDR3-SDRAM</b>
IGMP snooping	<b>Tak</b>
Funkcje DHCP	<b>DHCP client</b>
Przepustowość	<b>41,6 Mpps</b>
Port konsoli	<b>USB</b>
Dublowanie portów	<b>Tak</b>

## Opis produktu

- Gwarancja: G024M



PS COMPUTER Sp. z o.o.

---