Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 16:58

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/aruba-6000-24g-class4-poe-4sfp-370w-zarzadzany-l3-gigabit-ethernet-10-100-1000-obsluga-poe-1u-p-317517.html



Aruba 6000 24G Class4 PoE 4SFP 370W Zarządzany L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Obsługa PoE 1U

Cena brutto	**7 783,99 zł**
Cena netto	**6 328,45 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRAMWT**
Kod producenta	**R8N87A**
Kod EAN	**190017560403**
Pojemność pamięci wewnętrznej	**8,2 GB**
Zasilacz dołączony	**Tak**
Możliwość sztaplowania	**Nie**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Wpisy IPv6 FIB	**128**
Częstotliwość wejściowa AC	**50 - 60 Hz**
IPv4 FIB	**256**
Procesor wbudowany	**Tak**
Zarządzany w chmurze	**Tak**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85176990**
Latency (1 Gbps)	**1,5 µs**
Zakres wilgotności względnej	**15 - 95%**
Pobór mocy (max)	**32,7 W**
Dopuszczalna wilgotność względna	**15 - 90%**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-40 - 70 °C**
Funkcje IPv4 i IPv6	**IPv4/IPv6 access-control list (ACL)**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 45 °C**
Lista kontrolna dostępu (ACL)	**Tak**
Wysokość produktu	**44 mm**
Ilość slotów Modułu SFP	**4**
Wielkość tabeli adresów	**8192 wejścia**
Szerokość produktu	**442,5 mm**
Uwierzetylnianie	**Uwierzytelnianie oparte na MAC**

Głębokość produktu	**268,2 mm**
Protokół drzewa rozpinającego	**Tak**
Waga produktu	**3,62 kg**
Obsługa Multicast	**Tak**
Typ przełącznika	**Zarządzany**
IGMP snooping	**Tak**
Układ	**1U**
Funkcje DHCP	**DHCP client**
Obsługa PoE	**Tak**
Dublowanie portów	**Tak**
Typ pamięci	**DDR3-SDRAM**
Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu	**370 W**
Agregator połączenia	**Tak**
Przepustowość	**41,6 Mpps**
Port konsoli	**USB**
Możliwości montowania w stelażu	**Tak**
Przełącznik wielowarstwowy	**L3**
Taktowanie procesora	**1016 MHz**
Zgodny z Jumbo Frames	**Tak**
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	**24**
Przepustowość rutowania/przełączania	**56 Gbit/s**
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	**Gigabit Ethernet (10/100/1000)**
Podpora kontroli przepływu	**Tak**
Obsługa 10G	**Nie**
Automatyczne MDI/MDI-X	**Tak**
Obsługa sieci VLAN	**Tak**
Wielkość pamięci flash	**16384 MB**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.3ad,IEEE 802.1D,IEEE 802.1p,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.1w,IEEE 802.1s,IEEE 802.1Q,IEEE 802.3az,IEEE 802.3at,IEEE 802.3af,IEEE 802.3x**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Źródło zasilania	**Prąd przemienny**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M