Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 00:40

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/aruba-6000-48g-4sfp-zarzadzany-l3-gigabit-ethernet-10-100-1000-1u-p-338000.html



Aruba 6000 48G 4SFP Zarządzany L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U

Cena brutto	**3 424,99 zł**
Cena netto	**2 784,54 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRAMTP**
Kod producenta	**R8N86A**
Kod EAN	**190017560175**
IGMP snooping	**Tak**
Przepustowość	**77,3 Mpps**
Port konsoli	**USB**
Funkcje DHCP	**DHCP client**
Przełącznik wielowarstwowy	**L3**
Taktowanie procesora	**1016 MHz**
Dublowanie portów	**Tak**
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	**48**
Agregator połączenia	**Tak**
Możliwości montowania w stelażu	**Tak**
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	**Gigabit Ethernet (10/100/1000)**
Zgodny z Jumbo Frames	**Tak**
Podpora kontroli przepływu	**Tak**
Przepustowość rutowania/przełączania	**104 Gbit/s**
Obsługa 10G	**Nie**
Automatyczne MDI/MDI-X	**Tak**
Obsługa sieci VLAN	**Tak**
Wielkość pamięci flash	**16384 MB**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.1D,IEEE 802.3ab,IEEE 802.1p,IEEE 802.3,IEEE 802.3x,IEEE 802.1s,IEEE 802.1Q,IEEE 802.3az,IEEE 802.3ad,IEEE 802.1w**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Źródło zasilania	**Prąd przemienny**

Pojemność pamięci wewnętrznej	**8,2 GB**
Zasilacz dołączony	**Tak**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Częstotliwość wejściowa AC	**50 - 60 Hz**
Procesor wbudowany	**Tak**
Możliwość sztaplowania	**Nie**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85176990**
Wpisy IPv6 FIB	**128**
Zakres wilgotności względnej	**15 - 95%**
IPv4 FIB	**256**
Zarządzany w chmurze	**Tak**
Dopuszczalna wilgotność względna	**15 - 90%**
Latency (1 Gbps)	**1,9 µs**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-40 - 70 °C**
Pobór mocy (max)	**44,2 W**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 45 °C**
Funkcje IPv4 i IPv6	**IPv4/IPv6 access-control list (ACL)**
Wysokość produktu	**44 mm**
Szerokość produktu	**442 mm**
Lista kontrolna dostępu (ACL)	**Tak**
Głębokość produktu	**247 mm**
Ilość slotów Modułu SFP	**4**
Waga produktu	**3,4 kg**
Wielkość tabeli adresów	**8192 wejścia**
Typ przełącznika	**Zarządzany**
Uwierzetylnianie	**Uwierzytelnianie oparte na MAC**
Układ	**1U**
Protokół drzewa rozpinającego	**Tak**
Obsługa PoE	**Nie**
Pamięci bufora pakietów	**12,38 MB**
Typ pamięci	**DDR3-SDRAM**
Obsługa Multicast	**Tak**

Opis produktu

- Gwarancja: F024M