Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 18:42

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/aruba-6100-12g-class4-poe-2g-2sfp-139w-zarzadzany-l3-gigabit-ethernet-10-100-1000-obsluga-poe-1u-cz-p-317555.html



Aruba 6100 12G Class4 PoE 2G/2SFP+ 139W Zarządzany L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Obsługa PoE 1U Czarny

Cena brutto	**6 043,99 zł**
Cena netto	**4 913,81 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRAMY3**
Kod producenta	**JL679A**
Kod EAN	**190017348964**
Zasilacz dołączony	**Tak**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Częstotliwość wejściowa AC	**50 - 60 Hz**
Procesor wbudowany	**Tak**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85176990**
Możliwość sztaplowania	**Tak**
Zakres wilgotności względnej	**15 - 95%**
Latency (10 Gbps)	**2,6 µs**
Dopuszczalna wilgotność względna	**15 - 90%**
Latency (1 Gbps)	**2,3 µs**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-40 - 70 °C**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 45 °C**
Pobór mocy (max)	**21,9 W**
Wysokość produktu	**44 mm**
Ilość slotów Modułu SFP+	**2**
Szerokość produktu	**254 mm**
Typ uwierzytelniania	**RADIUS, TACACS+**
Lista kontrolna dostępu (ACL)	**Tak**
Głębokość produktu	**255 mm**
Wielkość tabeli adresów	**8192 wejścia**
Waga produktu	**2,8 kg**
Uwierzetylnianie	**Uwierzytelnianie oparte na MAC**
Kolor produktu	**Czarny**
Protokół drzewa rozpinającego	**Tak**

Typ przełącznika	**Zarządzany**
Pamięci bufora pakietów	**12,38 MB**
Układ	**1U**
Obsługa Multicast	**Tak**
Obsługa PoE	**Tak**
IGMP snooping	**Tak**
Typ pamięci	**DDR3-SDRAM**
Funkcje DHCP	**DHCP client**
Dublowanie portów	**Tak**
Zgodny z Jumbo Frames	**Tak**
Port konsoli	**USB**
Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu	**139 W**
Przepustowość rutowania/przełączania	**68 Gbit/s**
Taktowanie procesora	**1016 MHz**
Agregator połączenia	**Tak**
Przepustowość	**45,1 Mpps**
Możliwości montowania w stelażu	**Tak**
Przełącznik wielowarstwowy	**L3**
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	**12**
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	**Gigabit Ethernet (10/100/1000)**
Podpora kontroli przepływu	**Tak**
Obsługa 10G	**Tak**
Obsługa sieci VLAN	**Tak**
Wielkość pamięci flash	**16 MB**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.3az,IEEE 802.3at,IEEE 802.1w,IEEE 802.1Q,IEEE 802.3,IEEE 802.3ad,IEEE 802.1p,IEEE 802.1D,IEEE 802.3af,IEEE 802.3x,IEEE 802.3ab,IEEE 802.1s**
Pojemność pamięci wewnętrznej	**4 GB**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M