

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/aruba-6100-12g-class4-poe-2g-2sfp-139w-zarzadzany-l3-gigabit-ethernet-10-100-1000-obsługa-poe-1u-cz-p-317555.html>



Aruba 6100 12G Class4 PoE 2G/2SFP+ 139W Zarządzany L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Obsługa PoE 1U Czarny

Cena brutto	4 404,99 zł
Cena netto	3 581,29 zł
Numer katalogowy	WLONONWCARAMY3
Kod producenta	JL679A
Kod EAN	190017348964
Procesor wbudowany	Tak
Dublowanie portów	Tak
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Taktowanie procesora	1016 MHz
Pojemność pamięci wewnętrznej	4 GB
Typ pamięci	DDR3-SDRAM
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Układ	1U
Obsługa sieci VLAN	Tak
Kolor produktu	Czarny
Podpora kontroli przepływu	Tak
Głębokość produktu	255 mm
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	12
Wysokość produktu	44 mm
Przepustowość	45,1 Mpps
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Zgodny z Jumbo Frames	Tak
Zakres wilgotności względnej	15 - 95%
Agregator połączenia	Tak
IGMP snooping	Tak
Pamięci bufora pakietów	12,38 MB
Uwierzytelnianie	Uwierzytelnianie oparte na MAC
Lista kontrolna dostępu (ACL)	Tak

Ilość slotów Modułu SFP+	2
Latency (1 Gbps)	2,3 μs
Możliwość sztaplowania	Tak
Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu	139 W
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Zasilacz dołączony	Tak
Port konsoli	USB
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3az, IEEE 802.3at, IEEE 802.1w, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3, IEEE 802.3ad, IEEE 802.1p, IEEE 802.1D, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1s
Obsługa PoE	Tak
Wielkość pamięci flash	16 MB
Typ przełącznika	Zarządzany
Obsługa 10G	Tak
Waga produktu	2,8 kg
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Szerokość produktu	254 mm
Przełącznik wielowarstwowy	L3
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 45 °C
Przepustowość rutowania/przełączania	68 Gbit/s
Dopuszczalna wilgotność względna	15 - 90%
Możliwości montowania w stelażu	Tak
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176990
Funkcje DHCP	DHCP client
Obsługa Multicast	Tak
Protokół drzewa rozpinającego	Tak
Wielkość tabeli adresów	8192 wejścia
Typ uwierzytelniania	RADIUS, TACACS+
Pobór mocy (max)	21,9 W
Latency (10 Gbps)	2,6 μs

Opis produktu

- Gwarancja: G024M