

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/aruba-6100-24g-class4-poe-4sfp-370w-zarzadzany-l3-gigabit-ethernet-10-100-1000-obsluga-poe-1u-czarn-p-344421.html>



Aruba 6100 24G Class4 PoE 4SFP+ 370W Zarządzany L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Obsługa PoE 1U Czarny

Cena brutto	7 042,99 zł
Cena netto	5 726,01 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRCGU8
Kod producenta	JL677A
Kod EAN	190017348483
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Procesor wbudowany	Tak
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176990
Możliwość sztaplowania	Tak
Zakres wilgotności względnej	15 - 95%
Kierunek przepływu powietrza	Przepływ powietrza z boku na bok
Dopuszczalna wilgotność względna	15 - 90%
Latency (10 Gbps)	1,8 μs
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Latency (1 Gbps)	1,5 μs
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 45 °C
Pobór mocy (max)	32,7 W
Wysokość produktu	268 mm
Wirtualne układanie (w szt.)	16
Szerokość produktu	44 mm
Ilość slotów Modułu SFP+	4
Głębokość produktu	442 mm
Typ uwierzytelniania	RADIUS, TACACS+
Waga produktu	4,2 kg
Lista kontrolna dostępu (ACL)	Tak
Kolor produktu	Czarny
Wielkość tabeli adresów	8192 wejścia
Typ przełącznika	Zarządzany

Uwierzytelnianie	Uwierzytelnianie oparte na MAC
Układ	1U
Protokół drzewa rozpinającego	Tak
Pamięci bufora pakietów	12,38 MB
Obsługa PoE	Tak
Obsługa Multicast	Tak
Typ pamięci	DDR3-SDRAM
IGMP snooping	Tak
Funkcje DHCP	DHCP client
Przepustowość rutowania/przełączania	128 Gbit/s
Port konsoli	USB
Przepustowość	95,2 Mpps
Taktowanie procesora	1016 MHz
Dublowanie portów	Tak
Przełącznik wielowarstwowy	L3
Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu	370 W
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	24
Agregator połączenia	Tak
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Możliwości montowania w stelażu	Tak
Podpora kontroli przepływu	Tak
Zgodny z Jumbo Frames	Tak
Obsługa 10G	Tak
Obsługa sieci VLAN	Tak
Wielkość pamięci flash	16 MB
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3,IEEE 802.1D,IEEE 802.1s,IEEE 802.3af,IEEE 802.3x,IEEE 802.1p,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1w,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3az,IEEE 802.3at
Źródło zasilania	Prąd przemienne
Pojemność pamięci wewnętrznej	4 GB
Zasilacz dołączony	Tak
Napięcie wejściowe AC	200 - 240 V

Opis produktu



PS COMPUTER Sp. z o.o.

-
- Gwarancja: G024M