Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 08:33

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/aruba-6100-24g-class4-poe-4sfp-370w-zarzadzany-l3-gigabit-ethernet-10-100-1000-obsluga-poe-1u-czarn-p-344421.html



Aruba 6100 24G Class4 PoE 4SFP+ 370W Zarządzany L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Obsługa PoE 1U Czarny

Cena brutto	**8 030,99 zł**
Cena netto	**6 529,26 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRCGU8**
Kod producenta	**JL677A**
Kod EAN	**190017348483**
Zasilacz dołączony	**Tak**
Napięcie wejściowe AC	**200 - 240 V**
Możliwość sztaplowania	**Tak**
Częstotliwość wejściowa AC	**50 - 60 Hz**
Kierunek przepływu powietrza	**Przepływ powietrza z boku na bok**
Procesor wbudowany	**Tak**
Latency (10 Gbps)	**1,8 µs**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85176990**
Latency (1 Gbps)	**1,5 µs**
Zakres wilgotności względnej	**15 - 95%**
Pobór mocy (max)	**32,7 W**
Dopuszczalna wilgotność względna	**15 - 90%**
Wirtualne układanie (w szt.)	**16**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-40 - 70 °C**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 45 °C**
Ilość slotów Modułu SFP+	**4**
Wysokość produktu	**268 mm**
Typ uwierzytelniania	**RADIUS, TACACS+**
Szerokość produktu	**44 mm**
Lista kontrolna dostępu (ACL)	**Tak**
Wielkość tabeli adresów	**8192 wejścia**
Głębokość produktu	**442 mm**
Uwierzetylnianie	**Uwierzytelnianie oparte na MAC**

Waga produktu	**4,2 kg**
Protokół drzewa rozpinającego	**Tak**
Kolor produktu	**Czarny**
Pamięci bufora pakietów	**12,38 MB**
Typ przełącznika	**Zarządzany**
Obsługa Multicast	**Tak**
Układ	**1U**
IGMP snooping	**Tak**
Obsługa PoE	**Tak**
Funkcje DHCP	**DHCP client**
Typ pamięci	**DDR3-SDRAM**
Dublowanie portów	**Tak**
Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu	**370 W**
Przepustowość rutowania/przełączania	**128 Gbit/s**
Port konsoli	**USB**
Agregator połączenia	**Tak**
Przepustowość	**95,2 Mpps**
Taktowanie procesora	**1016 MHz**
Możliwości montowania w stelażu	**Tak**
Przełącznik wielowarstwowy	**L3**
Zgodny z Jumbo Frames	**Tak**
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	**24**
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	**Gigabit Ethernet (10/100/1000)**
Podpora kontroli przepływu	**Tak**
Obsługa 10G	**Tak**
Obsługa sieci VLAN	**Tak**
Wielkość pamięci flash	**16 MB**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.3af,IEEE 802.3x,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1D,IEEE 802.3az,IEEE 802.3at,IEEE 802.1p,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.1w,IEEE 802.1s,IEEE 802.3ad**
Źródło zasilania	**Prąd przemienny**
Pojemność pamięci wewnętrznej	**4 GB**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M