

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/aruba-6100-24g-class4-poe-4sfp-370w-zarzadzany-l3-gigabit-ethernet-10-100-1000-obsługa-poe-1u-czarn-p-344421.html>



Aruba 6100 24G Class4 PoE 4SFP+ 370W Zarządzany L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Obsługa PoE 1U Czarny

Cena brutto	8 373,99 zł
Cena netto	6 808,12 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRCGU8
Kod producenta	JL677A
Kod EAN	190017348483
Wymiary (SxGxW) (imperialne)	43,9 x 442 x 268,2 mm (1.73 x 17.4 x 10.6")
Głębokość produktu	442 mm
Opóźnienie	1 Gbps: 1.5 μSec , 10 Gbps: 1.8 μSec
Waga produktu	4,2 kg
Latency (10 Gbps)	1,8 μs
Kolor produktu	Czarny
Latency (1 Gbps)	1,5 μs
Typ przełącznika	Zarządzany
Układ	1U
Pobór mocy (max)	32,7 W
Wirtualne układanie (w szt.)	16
Obsługa PoE	Tak
Ilość slotów Modułu SFP+	4
Typ pamięci	DDR3-SDRAM
Typ uwierzytelniania	RADIUS, TACACS+
Lista kontrolna dostępu (ACL)	Tak
Port konsoli	USB
Przełącznik wielowarstwowy	L3
Wielkość tabeli adresów	8192 wejścia
Taktowanie procesora	1016 MHz
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	24
Uwierzytelnianie	Uwierzytelnianie oparte na MAC

Wentylator	Fixed fans
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Protokół drzewa rozpinającego	Tak
Podpora kontroli przepływu	Tak
Pamięci bufora pakietów	12,38 MB
Obsługa 10G	Tak
Obsługa Multicast	Tak
Obsługa sieci VLAN	Tak
IGMP snooping	Tak
Wielkość pamięci flash	16 MB
Funkcje DHCP	DHCP client
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Dublowanie portów	Tak
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3ab,IEEE 802.1D,IEEE 802.3,IEEE 802.1p,IEEE 802.1s,IEEE 802.1Q,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3az,IEEE 802.3at,IEEE 802.1w,IEEE 802.3af,IEEE 802.3x
Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu	370 W
Zużycie energii	Max. Power (w/o PoE): 32.7W Max. Power (w/ PoE): 455W
Agregator połączenia	Tak
Możliwości montowania w stelażu	Tak
Źródło zasilania	Prąd przemienny
Zgodny z Jumbo Frames	Tak
Pojemność pamięci wewnętrznej	4 GB
Zasilacz dołączony	Tak
Przepustowość rutowania/przełączania	128 Gbit/s
Napięcie wejściowe AC	200 - 240 V
Przepustowość	95,2 Mpps
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Pamięć i procesor	Dual Core ARM Cortex A9 @ 1016 Mhz 4 GB DDR3, maximum, depending on model 16 GB eMMC
Procesor wbudowany	Tak
Warstwa przełącznika	L3
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176990
Ostrzeżenia	Nie otwieraj obudowy ani nie próbuj naprawiać samodzielnie.,Produkt nie nadaje się do wyrzucenia do zwykłego

	śmietnika. Przekaż zużyty sprzęt elektroniczny do punktu utylizacji zgodnie z lokalnymi przepisami.,Upewnij się, że urządzenie jest odpowiednio we
Zakres wilgotności względnej	15 - 95%
Możliwość sztaplowania	Tak
Dopuszczalna wilgotność względna	15 - 90%
Kierunek przepływu powietrza	Przepływ powietrza z boku na bok
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Informacja o zasilaniu	Fixed power supply
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 45 °C
Inne połączenia	24 x 10/100/1000BASE-T ports 4 x 1G/10G SFP ports Supports PoE standards IEEE 802.3af, 802.3at 1 x USB-C console port 1 x USB Type-A host port
Wysokość produktu	268 mm
Waga (imperialna)	4,19 kg (9.24 funtów)
Szerokość produktu	44 mm

Opis produktu

- Gwarancja: G024M