Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 16:36

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/aruba-6100-48g-cl4-4sfp-kolba-p-317643.html

ARUBA 6100 48G CL4 4SFP+ KOLBA



Cena brutto	**8 195,99 zł**
Cena netto	**6 663,41 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRAN43**
Kod producenta	**JL675A**
Kod EAN	**190017348001**
Zakres wilgotności względnej	**15 - 95%**
Latency (10 Gbps)	**1,8 µs**
Dopuszczalna wilgotność względna	**15 - 90%**
Latency (1 Gbps)	**1,9 µs**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-40 - 70 °C**
Pobór mocy (max)	**45 W**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 45 °C**
Wirtualne układanie (w szt.)	**16**
Wysokość produktu	**44 mm**
Ilość slotów Modułu SFP+	**4**
Szerokość produktu	**442 mm**
Typ uwierzytelniania	**RADIUS, TACACS+**
Lista kontrolna dostępu (ACL)	**Tak**
Głębokość produktu	**305 mm**
Wielkość tabeli adresów	**8192 wejścia**
Waga produktu	**5 kg**
Uwierzetylnianie	**Uwierzytelnianie oparte na MAC**
Kolor produktu	**Czarny**
Protokół drzewa rozpinającego	**Tak**
Typ przełącznika	**Zarządzany**
Układ	**1U**
Pamięci bufora pakietów	**12,38 MB**
Obsługa PoE	**Tak**
Obsługa Multicast	**Tak**
Typ pamięci	**DDR3-SDRAM**
IGMP snooping	**Tak**
Przepustowość rutowania/przełączania	**176 Gbit/s**

Funkcje DHCP	**DHCP client**
Przepustowość	**98,6 Mpps**
Taktowanie procesora	**1016 MHz**
Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu	**370 W**
Przełącznik wielowarstwowy	**L3**
Agregator połączenia	**Tak**
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	**48**
Możliwości montowania w stelażu	**Tak**
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	**Gigabit Ethernet (10/100/1000)**
Podpora kontroli przepływu	**Tak**
Obsługa 10G	**Tak**
Obsługa sieci VLAN	**Tak**
Wielkość pamięci flash	**16 MB**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.1D,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3af,IEEE 802.3x,IEEE 802.1s,IEEE 802.1Q,IEEE 802.3az,IEEE 802.3at,IEEE 802.1p,IEEE 802.1w,IEEE 802.3,IEEE 802.3ad**
Źródło zasilania	**Prąd przemienny**
Pojemność pamięci wewnętrznej	**4 GB**
Zasilacz dołączony	**Tak**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Częstotliwość wejściowa AC	**50 - 60 Hz**
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	**0 - 3000 m**
Procesor wbudowany	**Tak**
Możliwość sztaplowania	**Tak**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85176990**
Kierunek przepływu powietrza	**Przepływ powietrza z boku na bok**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M