

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/aruba-6200f-24g-4sfp-zarządzany-l3-gigabit-ethernet-10-100-1000-1u-czarny-p-338049.html>

Aruba 6200F 24G 4SFP+ Zarządzany L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Czarny



Cena brutto	5 613,99 zł
Cena netto	4 564,22 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRAN74
Kod producenta	JL724A
Kod EAN	190017407937
Dublowanie portów	Tak
Wielkość tabeli adresów	16000 wejścia
Typ przełącznika	Zarządzany
Agregator połączenia	Tak
Uwierzytelnianie	Uwierzytelnianie oparte na MAC, Uwierzytelnianie przez Internet
Układ	1U
Możliwości montowania w stelażu	Tak
Protokół drzewa rozpinającego	Tak
Obsługa PoE	Nie
Zgodny z Jumbo Frames	Tak
Typ pamięci	DDR4-SDRAM
Przepustowość rutowania/przełączania	128 Gbit/s
Port konsoli	RJ-45/USB Type-C
Przepustowość	95,2 Mpps
Taktowanie procesora	1800 MHz
Pobór mocy	59 W
Przełącznik wielowarstwowy	L3
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	24
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Podpora kontroli przepływu	Tak
Obsługa 10G	Tak
Automatyczne MDI/MDI-X	Tak
Obsługa sieci VLAN	Tak

Wielkość pamięci flash	16384 MB
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.1D, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3ad, IEEE 802.1w, IEEE 802.1ak, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1v, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z, IEEE 802.1s
Źródło zasilania	Prąd przemienne
Pojemność pamięci wewnętrznej	8,2 GB
Zasilacz dołączony	Tak
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Warstwa przełącznika	L3
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Ostrzeżenia	Produkt nie nadaje się do wyrzucenia do zwykłego śmietnika. Przekaż zużyty sprzęt elektroniczny do punktu utylizacji zgodnie z lokalnymi przepisami., Nie otwieraj obudowy ani nie próbuj naprawiać samodzielnie., Upewnij się, że urządzenie jest odpowiednio we
Procesor wbudowany	Tak
Możliwość sztaplowania	Tak
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176990
Zakres wilgotności względnej	15 - 95%
Lista kontroli dostępu (ACL) wyjścia	22048
Dopuszczalna wilgotność względna	15 - 90%
Lista kontroli dostępu (ACL) wejścia	5120
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Latency (10 Gbps)	1,46 μs
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 45 °C
Latency (1 Gbps)	2,28 μs
Odległość transmisji (maksymalna)	10 km
Wysokość produktu	43,9 mm
Ilość slotów Modułu SFP+	4
Szerokość produktu	442 mm
Pamięci bufora pakietów	8 MB
Fizyczne układanie (w szt.)	8
Głębokość produktu	327 mm
Obsługa Multicast	Tak
Typ uwierzytelniania	RADIUS, TACACS+

Waga produktu	4,36 kg
IGMP snooping	Tak
Lista kontrolna dostępu (ACL)	Tak
Kolor produktu	Czarny

Opis produktu

- Gwarancja: G024M