Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 01:12

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/aruba-6200f-24g-4sfp-zarzadzany-l3-gigabit-ethernet-10-100-1000-1u-czarny-p-338049.html



Aruba 6200F 24G 4SFP+ Zarządzany L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Czarny

Cena brutto	**5 124,99 zł**
Cena netto	**4 166,66 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRAN74**
Kod producenta	**JL724A**
Kod EAN	**190017407937**
Napięcie wejściowe AC	**200 - 240 V**
Uwierzetylnianie	**Uwierzytelnianie oparte na MAC, Uwierzytelnianie przez Internet**
Częstotliwość wejściowa AC	**50 - 60 Hz**
Protokół drzewa rozpinającego	**Tak**
Procesor wbudowany	**Tak**
Pamięci bufora pakietów	**8 MB**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85176990**
Obsługa Multicast	**Tak**
Zakres wilgotności względnej	**15 - 95%**
IGMP snooping	**Tak**
Dopuszczalna wilgotność względna	**15 - 90%**
Dublowanie portów	**Tak**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-40 - 70 °C**
Agregator połączenia	**Tak**
Możliwości montowania w stelażu	**Tak**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 45 °C**
Zgodny z Jumbo Frames	**Tak**
Wysokość produktu	**327 mm**
Przepustowość rutowania/przełączania	**128 Gbit/s**
Szerokość produktu	**43,9 mm**
Przepustowość	**95,2 Mpps**
Głębokość produktu	**442 mm**
Waga produktu	**4,36 kg**
Kolor produktu	**Czarny**

Typ przełącznika	**Zarządzany**
Układ	**1U**
Obsługa PoE	**Nie**
Typ pamięci	**DDR4-SDRAM**
Port konsoli	**RJ-45/USB Type-C**
Przełącznik wielowarstwowy	**L3**
Taktowanie procesora	**1800 MHz**
Warstwa przełącznika	**L3**
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	**24**
Pobór mocy	**59 W**
Ostrzeżenia	**Produkt nie nadaje się do wyrzucenia do zwykłego śmietnika. Przekaż zużyty sprzęt elektroniczny do punktu utylizacji zgodnie z lokalnymi przepisami.,Upewnij się, że urządzenie jest odpowiednio wentylowane podczas działania.,Nie otwieraj obudowy ani nie pr**
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	**Gigabit Ethernet (10/100/1000)**
Możliwość sztaplowania	**Tak**
Lista kontroli dostępu (ACL) wyjścia	**22048**
Podpora kontroli przepływu	**Tak**
Lista kontroli dostępu (ACL) wejścia	**5120**
Obsługa 10G	**Tak**
Latency (10 Gbps)	**1,46 µs**
Automatyczne MDI/MDI-X	**Tak**
Latency (1 Gbps)	**2,28 µs**
Obsługa sieci VLAN	**Tak**
Odległość transmisji (maksymalna)	**10 km**
Wielkość pamięci flash	**16384 MB**
Ilość slotów Modułu SFP+	**4**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Fizyczne układanie (w szt.)	**8**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.3x,IEEE 802.1D,IEEE 802.1ab,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1v,IEEE 802.3ad,IEEE 802.1p,IEEE 802.3ae,IEEE 802.1s,IEEE 802.3z,IEEE 802.1w,IEEE 802.1ak**
Typ uwierzytelniania	**RADIUS, TACACS+**
Źródło zasilania	**Prąd przemienny**

Pojemność pamięci wewnętrznej	**8 GB**
Lista kontrolna dostępu (ACL)	**Tak**
Zasilacz dołączony	**Tak**
Wielkość tabeli adresów	**16000 wejścia**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M