Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 02:24

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/aruba-6200f-48g-class4-poe-4sfp-740w-zarzadzany-l3-gigabit-ethernet-10-100-1000-obsluga-poe-1u-czar-p-346638.html



Aruba 6200F 48G Class4 PoE 4SFP+ 740W Zarządzany L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Obsługa PoE 1U Czarny

Cena brutto	**15 536,99 zł**
Cena netto	**12 631,70 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRCRCD**
Kod producenta	**JL728A**
Kod EAN	**190017409238**
Źródło zasilania	**Prąd przemienny**
Pojemność pamięci wewnętrznej	**8,2 GB**
Zasilacz dołączony	**Tak**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Częstotliwość wejściowa AC	**50 - 60 Hz**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85176990**
Warstwa przełącznika	**L3**
Zakres wilgotności względnej	**15 - 95%**
Ostrzeżenia	**Produkt nie nadaje się do wyrzucenia do zwykłego śmietnika. Przekaż zużyty sprzęt elektroniczny do punktu utylizacji zgodnie z lokalnymi przepisami.,Upewnij się, że urządzenie jest odpowiednio wentylowane podczas działania.,Nie otwieraj obudowy ani nie pr**
Dopuszczalna wilgotność względna	**15 - 90%**
Możliwość sztaplowania	**Tak**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-40 - 70 °C**
Latency (10 Gbps)	**1,46 µs**
Latency (1 Gbps)	**2,28 µs**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 45 °C**
przekierowywanie IP	**Tak**
Wysokość produktu	**43,9 mm**
Szerokość produktu	**442 mm**
Odległość transmisji (maksymalna)	**10 km**

Głębokość produktu	**327 mm**
Ilość slotów Modułu SFP+	**4**
Waga produktu	**5,1 kg**
Fizyczne układanie (w szt.)	**8**
Kolor produktu	**Czarny**
Lista kontrolna dostępu (ACL)	**Tak**
Typ przełącznika	**Zarządzany**
Wielkość tabeli adresów	**16000 wejścia**
Układ	**1U**
Protokół drzewa rozpinającego	**Tak**
Obsługa PoE	**Tak**
Pamięci bufora pakietów	**8 MB**
Typ pamięci	**DDR4-SDRAM**
Limit częstotliwości	**Tak**
IGMP snooping	**Tak**
Port konsoli	**USB**
Dublowanie portów	**Tak**
Przepustowość rutowania/przełączania	**176 Gbit/s**
Taktowanie procesora	**1800 MHz**
Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu	**740 W**
Przepustowość	**130,9 Mpps**
Pobór mocy	**950 W**
Agregator połączenia	**Tak**
Możliwości montowania w stelażu	**Tak**
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	**48**
Zgodny z Jumbo Frames	**Tak**
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	**Gigabit Ethernet (10/100/1000)**
Podpora kontroli przepływu	**Tak**
Obsługa 10G	**Tak**
Automatyczne MDI/MDI-X	**Tak**
Obsługa sieci VLAN	**Tak**
Wielkość pamięci flash	**16 MB**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.3z,IEEE 802.1s,IEEE 802.3at,IEEE 802.1p,IEEE 802.3ae,IEEE 802.3af,IEEE 802.3x,IEEE 802.1w,IEEE 802.1ak,IEEE 802.1D,IEEE**

	802.1ab,IEEE 802.3ad,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1v

Opis produktu

- Gwarancja: G024M