

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/aruba-a-hewlett-packard-enterprise-company-aruba-instant-on-1930-zarządzany-l2-gigabit-ethernet-10-p-342585.html>



Aruba, a Hewlett Packard Enterprise company Aruba Instant On 1930 Zarządzany L2+ Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Biały

Cena brutto	1 097,99 zł
Cena netto	892,67 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRAYEF
Kod producenta	1064347
Kod EAN	190017355450
Limit częstotliwości	Tak
Pamięci bufora pakietów	1,5 MB
Wielkość tabeli adresów	16000 wejścia
Pobór mocy (max)	22,6 W
Latency (1 Gbps)	2,4 μs
Latency (10 Gbps)	1,3 μs
Ostrzeżenia	Produkt nie nadaje się do wyrzucenia do zwykłego śmietnika. Przekaż zużyty sprzęt elektroniczny do punktu utylizacji zgodnie z lokalnymi przepisami.,Nie otwieraj obudowy ani nie próbuj naprawiać samodzielnie.,Upewnij się, że urządzenie jest odpowiednio we
Agregator połączenia	Tak
IGMP snooping	Tak
Przepustowość	95,23 Mpps
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176990
Zgodny z Jumbo Frames	Tak
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Pojemność pamięci wewnętrznej	512 MB
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Obsługa PoE	Nie
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Typ przełącznika	Zarządzany
Obsługa sieci VLAN	Tak

Waga produktu	2,41 kg
Obsługa 10G	Tak
Szerokość produktu	442,5 mm
Podpora kontroli przepływu	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	24
Dopuszczalna wilgotność względna	15 - 95%
obsługuje SSH/SSL	Tak
Protokół drzewa rozpinającego	Tak
Ilość slotów Modułu SFP+	4
Automatyczne wykrywanie	Tak
Latency (10-100 Mbps)	4,7 µs
Możliwość sztaplowania	Nie
Warstwa przełącznika	L2+
Dublowanie portów	Tak
Liczba VLANs	256
Zakres wilgotności względnej	15 - 95%
Przepustowość rutowania/przełączania	128 Gbit/s
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Możliwości montowania w stelażu	Tak
Zasilacz dołączony	Tak
Taktowanie procesora	800 MHz
Źródło zasilania	Prąd przemienny
Typ pamięci	SDRAM
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.1p,IEEE 802.3,IEEE 802.1x,IEEE 802.1Q,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3x,IEEE 802.3u
Układ	1U
Wielkość pamięci flash	256 MB
Kolor produktu	Biały
Automatyczne MDI/MDI-X	Tak
Głębokość produktu	221,5 mm
Pełny duplex	Tak
Wysokość produktu	43,9 mm
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Przełącznik wielowarstwowy	L2+

Opis produktu

- Gwarancja: G024M