Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 16:57

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/aruba-a-hewlett-packard-enterprise-company-aruba-instant-on-1930-zarzadzany-l2-gigabit-ethernet-10-p-342585.html



Aruba, a Hewlett Packard Enterprise company Aruba Instant On 1930 Zarządzany L2+ Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Biały

Cena brutto	**1 242,99 zł**
Cena netto	**1 010,56 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRAYEF**
Kod producenta	**1064347**
Kod EAN	**190017355450**
obsługuje SSH/SSL	**Tak**
Częstotliwość wejściowa AC	**50 - 60 Hz**
Limit częstotliwości	**Tak**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85176990**
Liczba VLANs	**256**
Zakres wilgotności względnej	**15 - 95%**
IGMP snooping	**Tak**
Dopuszczalna wilgotność względna	**15 - 95%**
Dublowanie portów	**Tak**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-40 - 70 °C**
Agregator połączenia	**Tak**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Możliwości montowania w stelażu	**Tak**
Wysokość produktu	**43,9 mm**
Zgodny z Jumbo Frames	**Tak**
Szerokość produktu	**442,5 mm**
Przepustowość rutowania/przełączania	**128 Gbit/s**
Głębokość produktu	**221,5 mm**
Waga produktu	**2,41 kg**
Kolor produktu	**Biały**
Typ przełącznika	**Zarządzany**
Układ	**1U**
Obsługa PoE	**Nie**

Typ pamięci	**SDRAM**
Przepustowość	**95,23 Mpps**
Przełącznik wielowarstwowy	**L2+**
Taktowanie procesora	**800 MHz**
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	**24**
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	**Gigabit Ethernet (10/100/1000)**
Podpora kontroli przepływu	**Tak**
Warstwa przełącznika	**L2+**
Pełny dupleks	**Tak**
Ostrzeżenia	**Produkt nie nadaje się do wyrzucenia do zwykłego śmietnika. Przekaż zużyty sprzęt elektroniczny do punktu utylizacji zgodnie z lokalnymi przepisami.,Nie otwieraj obudowy ani nie próbuj naprawiać samodzielnie.,Upewnij się, że urządzenie jest odpowiednio we**
Obsługa 10G	**Tak**
Możliwość sztaplowania	**Nie**
Automatyczne MDI/MDI-X	**Tak**
Latency (10 Gbps)	**1,3 µs**
Obsługa sieci VLAN	**Tak**
Wielkość pamięci flash	**256 MB**
Latency (10-100 Mbps)	**4,7 µs**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Latency (1 Gbps)	**2,4 µs**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.1p,IEEE 802.3,IEEE 802.1x,IEEE 802.1Q,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3x,IEEE 802.3u**
Automatyczne wykrywanie	**Tak**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Pobór mocy (max)	**22,6 W**
Źródło zasilania	**Prąd przemienny**
Ilość slotów Modułu SFP+	**4**
Pojemność pamięci wewnętrznej	**512 MB**
Wielkość tabeli adresów	**16000 wejścia**
Zasilacz dołączony	**Tak**
Protokół drzewa rozpinającego	**Tak**
Pamięci bufora pakietów	**1,5 MB**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M