

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/aruba-a-hewlett-packard-enterprise-company-aruba-instant-on-1930-zarządzany-l2-gigabit-ethernet-10-p-342585.html>

## Aruba, a Hewlett Packard Enterprise company Aruba Instant On 1930 Zarządzany L2+ Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Biały



Cena brutto	<b>1 091,99 zł</b>
Cena netto	<b>887,80 zł</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRAYEF</b>
Kod producenta	<b>1064347</b>
Kod EAN	<b>190017355450</b>
Pełny duplex	<b>Tak</b>
Przepustowość rutowania/przełączania	<b>128 Gbit/s</b>
Obsługa 10G	<b>Tak</b>
Automatyczne MDI/MDI-X	<b>Tak</b>
Obsługa sieci VLAN	<b>Tak</b>
Wielkość pamięci flash	<b>256 MB</b>
Obsługa jakości serwisu (QoS)	<b>Tak</b>
Standardy komunikacyjne	<b>IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.1x, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.3u</b>
Zarządzanie przez stronę www	<b>Tak</b>
Źródło zasilania	<b>Prąd przemienny</b>
Pojemność pamięci wewnętrznej	<b>512 MB</b>
Zasilacz dołączony	<b>Tak</b>
Napięcie wejściowe AC	<b>100 - 240 V</b>
Częstotliwość wejściowa AC	<b>50 - 60 Hz</b>
Warstwa przełącznika	<b>L2+</b>
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	<b>85176990</b>
Ostrzeżenia	<b>Produkt nie nadaje się do wyrzucenia do zwykłego śmietnika. Przekaż zużyty sprzęt elektroniczny do punktu utylizacji zgodnie z lokalnymi przepisami., Nie otwieraj obudowy ani nie próbuj naprawiać samodzielnie., Upewnij się, że urządzenie jest odpowiednio we</b>

Zakres wilgotności względnej	<b>15 - 95%</b>
Możliwość sztaplowania	<b>Nie</b>
Dopuszczalna wilgotność względna	<b>15 - 95%</b>
Latency (10 Gbps)	<b>1,3 μs</b>
Zakres temperatur (przechowywanie)	<b>-40 - 70 °C</b>
Latency (10-100 Mbps)	<b>4,7 μs</b>
Zakres temperatur (eksploatacja)	<b>0 - 40 °C</b>
Latency (1 Gbps)	<b>2,4 μs</b>
Wysokość produktu	<b>43,9 mm</b>
Automatyczne wykrywanie	<b>Tak</b>
Szerokość produktu	<b>442,5 mm</b>
Pobór mocy (max)	<b>22,6 W</b>
Głębokość produktu	<b>221,5 mm</b>
Ilość slotów Modułu SFP+	<b>4</b>
Waga produktu	<b>2,41 kg</b>
Wielkość tabeli adresów	<b>16000 wejścia</b>
Kolor produktu	<b>Biały</b>
Protokół drzewa rozpinającego	<b>Tak</b>
Pamięci bufora pakietów	<b>1,5 MB</b>
Typ przełącznika	<b>Zarządzany</b>
obsługuje SSH/SSL	<b>Tak</b>
Układ	<b>1U</b>
Limit częstotliwości	<b>Tak</b>
Obsługa PoE	<b>Nie</b>
Liczba VLANs	<b>256</b>
Typ pamięci	<b>SDRAM</b>
Przepustowość	<b>95,23 Mpps</b>
IGMP snooping	<b>Tak</b>
Przełącznik wielowarstwowy	<b>L2+</b>
Taktowanie procesora	<b>800 MHz</b>
Dublowanie portów	<b>Tak</b>
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	<b>24</b>
Agregator połączenia	<b>Tak</b>
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	<b>Gigabit Ethernet (10/100/1000)</b>
Możliwości montowania w stelażu	<b>Tak</b>
Podpora kontroli przepływu	<b>Tak</b>
Zgodny z Jumbo Frames	<b>Tak</b>

## Opis produktu

- Gwarancja: G024M