

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/aruba-ap-505-rw-1774-mbit-s-bialy-obsługa-poe-p-364930.html>



Aruba AP-505 (RW) 1774 Mbit/s Biały Obsługa PoE

Cena brutto	2 052,99 zł
Cena netto	1 669,10 zł
Numer katalogowy	WLONONWCAMTF
Kod producenta	R2H28A
Kod EAN	190017357997
Certyfikaty zgodności	Federalna Komisja Łączności (FCC), Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC), ISED, CE, Dyrektywa niskonapięciowa (LVD)
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 50 °C
Inne połączenia	E0: Ethernet wired network port (RJ-45) USB 2.0 host interface (Type A connector) Serial console interface (proprietary, micro-B USB physical jack) Kensington security slot.
Wysokość produktu	37 mm
Waga (imperialna)	0,499 kg (1.1 funtów)
Szerokość produktu	160 mm
Rodzaj kierunku anteny	Antena dookólna
Głębokość produktu	161 mm
Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz)	574 Mbit/s
Waga produktu	500 g
Pobór mocy (max)	16,5 W
Kolor produktu	Biały
Typ MIMO	Multi User MIMO
Obsługa PoE	Tak
Funkcje anteny	Zintegrowana antena
Przeznaczenie	Sufit, Ściana
Zastosowanie	Wewnątrz
Kensington Lock	Tak
Liczba portów USB 2.0	1
Modulacja	64-QAM, 16-QAM, 256-QAM, BPSK, CCK, QPSK, 1024-QAM
MIMO	Tak

Typ anteny	Wewnętrzny
Certyfikaty	UL2043 plenum rating Wi-Fi Alliance: Wi-Fi CERTIFIED a, b, g, n, ac Wi-Fi CERTIFIED 6 (ax) WPA, WPA2 and WPA3-Enterprise with CNSA option, Personal (SAE), Enhanced Open (OWE) WMM, WMM-PS, W-Fi Agile Multiband Wi-Fi CERTIFIED Location Bluetooth SIG Etherne
Maksymalna szybkość przesyłania danych (5 GHz)	1200 Mbit/s
Automatyczne MDI/MDI-X	Tak
Metoda rozszerzenia obrazu	DSSS,OFDM,OFDMA
5 GHz	Tak
2,4 GHz	Tak
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11mc,IEEE 802.11ax
Ilość anten	2
Obsługiwany typ USB	USB Typu-A
Typ gniazda zamka kabla	Kensington
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176990
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	1000
Pasma częstotliwości	20/40 (2.4 GHz), 20/40/80 (5 GHz), maximum peak data rate 1.49 Gbps
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Maksymalna szybkość przesyłania danych	1774 Mbit/s
Zakres wilgotności względnej	5 - 93%
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 93%
Obsługa MACsec	Nie
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Zarządzanie punktami dostępowymi	On-premises; Public Cloud; Virtual Private Cloud (VPC); as a Service
Ostrzeżenia	Unikać bezpośredniego kontaktu z wodą.,Produkty elektroniczne należy przetwarzać w specjalistycznych punktach zbierania odpadów elektronicznych.,Nie wystawiać na długotrwałe działanie wilgoci.
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	WPA,WPA3,WPA2

Opis produktu

- Gwarancja: F024M



PS COMPUTER Sp. z o.o.
