

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/aruba-ap-505-rw-1774-mbit-s-bialy-obsługa-poe-p-364930.html>



## Aruba AP-505 (RW) 1774 Mbit/s Biały Obsługa PoE

Cena brutto	<b>2 065,99 zł</b>
Cena netto	<b>1 679,67 zł</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCGRAMTF</b>
Kod producenta	<b>R2H28A</b>
Kod EAN	<b>190017357997</b>
Ilość anten	<b>2</b>
Obsługiwany typ USB	<b>USB Typu-A</b>
Typ gniazda zamka kabla	<b>Kensington</b>
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	<b>85176990</b>
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	<b>1000</b>
Pasma częstotliwości	<b>20/40 (2.4 GHz), 20/40/80 (5 GHz), maximum peak data rate 1.49 Gbps</b>
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	<b>1</b>
Maksymalna szybkość przesyłania danych	<b>1774 Mbit/s</b>
Zakres wilgotności względnej	<b>5 - 93%</b>
Dopuszczalna wilgotność względna	<b>5 - 93%</b>
Obsługa MACsec	<b>Nie</b>
Zakres temperatur (przechowywanie)	<b>-40 - 70 °C</b>
Zarządzanie punktami dostępowymi	<b>On-premises; Public Cloud; Virtual Private Cloud (VPC); as a Service</b>
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	<b>WPA, WPA3, WPA2</b>
Ostrzeżenia	<b>Nie wystawiać na długotrwałe działanie wilgoci., Produkty elektroniczne należy przetwarzać w specjalistycznych punktach zbierania odpadów elektronicznych., Unikać bezpośredniego kontaktu z wodą.</b>
Zakres temperatur (eksploatacja)	<b>0 - 50 °C</b>
Certyfikaty zgodności	<b>CE, Federalna Komisja Łączności (FCC), Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC), Dyrektywa niskonapięciowa (LVD), ISED</b>
Wysokość produktu	<b>37 mm</b>

Inne połączenia	<b>E0: Ethernet wired network port (RJ-45) USB 2.0 host interface (Type A connector) Serial console interface (proprietary, micro-B USB physical jack) Kensington security slot.</b>
Szerokość produktu	<b>160 mm</b>
Waga (imperialna)	<b>0,499 kg (1.1 funtów)</b>
Rodzaj kierunku anteny	<b>Antena dookólna</b>
Głębokość produktu	<b>161 mm</b>
Waga produktu	<b>500 g</b>
Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz)	<b>574 Mbit/s</b>
Kolor produktu	<b>Biały</b>
Pobór mocy (max)	<b>16,5 W</b>
Obsługa PoE	<b>Tak</b>
Typ MIMO	<b>Multi User MIMO</b>
Funkcje anteny	<b>Zintegrowana antena</b>
Przeznaczenie	<b>Sufit, Ściana</b>
Zastosowanie	<b>Wewnątrz</b>
Kensington Lock	<b>Tak</b>
Liczba portów USB 2.0	<b>1</b>
Modulacja	<b>QPSK,CCK,16-QAM,256-QAM,BPS K,1024-QAM,64-QAM</b>
MIMO	<b>Tak</b>
Typ anteny	<b>Wewnętrzny</b>
Maksymalna szybkość przesyłania danych (5 GHz)	<b>1200 Mbit/s</b>
Certyfikaty	<b>UL2043 plenum rating Wi-Fi Alliance: Wi-Fi CERTIFIED a, b, g, n, ac Wi-Fi CERTIFIED 6 (ax) WPA, WPA2 and WPA3-Enterprise with CNSA option, Personal (SAE), Enhanced Open (OWE) WMM, WMM-PS, W-Fi Agile Multiband Wi-Fi CERTIFIED Location Bluetooth SIG Etherne</b>
Automatyczne MDI/MDI-X	<b>Tak</b>
Metoda rozszerzenia obrazu	<b>DSSS,OFDM,OFDMA</b>
5 GHz	<b>Tak</b>
2,4 GHz	<b>Tak</b>
Standardy komunikacyjne	<b>IEEE 802.11mc,IEEE 802.11ax</b>

## Opis produktu

- Gwarancja: F024M



PS COMPUTER Sp. z o.o.

---