

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/aruba-ap-635-2400-mbit-s-bialy-obsługa-poe-p-357600.html>



Aruba AP-635 2400 Mbit/s Biały Obsługa PoE

Cena brutto	4 027,99 zł
Cena netto	3 274,79 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRDD69
Kod producenta	R7J27A
Kod EAN	190017492834
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	2500 Mbit/s, 5000 Mbit/s
Pasma częstotliwości	20/40 (2.4 GHz), 20/40/80 (5 GHz), 20/40/80/160 (6 GHz), and maximum peak data rate 3.9 Gbps
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	2
Maksymalna szybkość przesyłania danych	2400 Mbit/s
Zakres wilgotności względnej	5 - 95%
Dopuszczalna wilgotność względna	10 - 100%
Zakres temperatur (przechowywanie)	-25 - 55 °C
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	WPA, WPA3, WPA2
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 50 °C
Wysokość produktu	51 mm
Szerokość produktu	220 mm
Głębokość produktu	220 mm
Waga produktu	1,3 kg
Kolor produktu	Biały
Obsługa PoE	Tak
Funkcje anteny	Zintegrowana antena
Przeznaczenie	Sufit
Zastosowanie	Wewnątrz
Wersja Bluetooth	5.0
Liczba portów USB 2.0	1
Modulacja	16-QAM, 256-QAM, BPSK, CCK, 64-QAM, QPSK, 1024-QAM
Bluetooth	Tak
Typ anteny	Wewnętrzny
GPS	Tak

Inne połączenia	E0, E1: Two Ethernet wired network ports (RJ-45); Auto-sensing link speed (100/1000/2500BASE-T) and MDI/MDX; 2.5Gbps speed complies with NBase-T and 802.3bz specifications; POE-PD: 48Vdc (nominal) 802.3af/at/bt POE (class 3 or higher); 802.3az Energy Effi
Certyfikaty	UL2043 plenum rating Wi-Fi Alliance: Wi-Fi CERTIFIED a, b, g, n, ac Wi-Fi CERTIFIED 6E (ax, 6 GHz) WPA, WPA2 and WPA3—Enterprise with CNSA option, Personal (SAE), Enhanced Open (OWE) WMM, WMM-PS, W-Fi Agile Multiband Bluetooth SIG Ethernet Alliance (PoE,
Obsługa MACsec	Nie
Waga (imperialna)	1,3 kg (2.86 funtów)
Zarządzanie punktami dostępowymi	On-premises; Public Cloud; Virtual Private Cloud (VPC); as a Service
Rodzaj kierunku anteny	Antena dookólna
Ostrzeżenia	Produkty elektroniczne należy przetwarzać w specjalistycznych punktach zbierania odpadów elektronicznych.,Unikać bezpośredniego kontaktu z wodą.,Nie wystawiać na długotrwałe działanie wilgoci.
MIMO	Tak
Certyfikaty zgodności	Federalna Komisja Łączności (FCC),CE,Dyrektywa niskonapięciowa (LVD),ISED,Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)
5 GHz	Tak
6 GHz	Tak
2,4 GHz	Tak
Poziom wzmocnienia anteny (max)	7 dBi
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11ax,IEEE 802.11mc
GLONASS	Tak

Opis produktu

- Gwarancja: G024M