Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 00:23

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/aruba-cx-6300f-zarzadzany-l3-gigabit-ethernet-10-100-1000-czarny-p-343624.html



Aruba CX 6300F Zarządzany L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Czarny

Cena brutto	**15 646,99 zł**
Cena netto	**12 721,13 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRBED1**
Kod producenta	**2207064**
Kod EAN	**190017340746**
Liczba kolejek	**8**
Poziom hałasu	**31,5 dB**
Lista kontrolna dostępu (ACL)	**Tak**
Automatyczne MDI/MDI-X	**Tak**
Ilość slotów Modułu SFP	**4**
Obsługa sieci VLAN	**Tak**
Wielkość tabeli adresów	**32000 wejścia**
Raport zdarzeń systemowych	**Tak**
Protokół drzewa rozpinającego	**Tak**
Wielkość pamięci flash	**32000 MB**
Pamięci bufora pakietów	**8 MB**
obsługuje SSH/SSL	**Tak**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Obsługa Multicast	**Tak**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.3bt,IEEE 802.1v,IEEE 802.1D,IEEE 802.1ab,IEEE 802.3ad,IEEE 802.1s,IEEE 802.1p,IEEE 802.3ae,IEEE 802.1ak**
Liczba grup multiemisji filtrowanych	**8000**
Zestaw do montażu haków	**Tak**
Funkcje DHCP	**DHCP server,DHCP relay**
Pojemność pamięci wewnętrznej	**8,2 GB**
Dublowanie portów	**Tak**
Zasilacz dołączony	**Tak**
Agregator połączenia	**Tak**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**

Możliwości montowania w stelażu	**Tak**
Częstotliwość wejściowa AC	**50 - 60 Hz**
Przepustowość rutowania/przełączania	**496 Gbit/s**
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	**0 - 3040 m**
Przepustowość	**369 Mpps**
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.)	**0 - 4600 m**
Procesor wbudowany	**Tak**
Przełącznik wielowarstwowy	**L3**
Zakres wilgotności względnej	**15 - 95%**
Ostrzeżenia	**Produkt nie nadaje się do wyrzucenia do zwykłego śmietnika. Przekaż zużyty sprzęt elektroniczny do punktu utylizacji zgodnie z lokalnymi przepisami.,Upewnij się, że urządzenie jest odpowiednio wentylowane podczas działania.,Nie otwieraj obudowy ani nie pr**
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	**48**
Dopuszczalna wilgotność względna	**15 - 90%**
Możliwość sztaplowania	**Tak**
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	**Gigabit Ethernet (10/100/1000)**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-40 - 70 °C**
Wpisy multicast IPv6	**8000**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 45 °C**
Wpisy multicast IPv4	**8000**
Wysokość produktu	**43,9 mm**
Wpisy MLD	**4000**
Szerokość produktu	**442 mm**
Wpisy IGMP	**8000**
Głębokość produktu	**327 mm**
Kierunek przepływu powietrza	**Przepływ powietrza z przodu do tyłu**
Warstwa przełącznika	**L3**
Routing oparty na regułach	**Tak**
Waga produktu	**4,46 kg**
Latency (10 Gbps)	**1,46 µs**
Prąd wejściowy	**2.5/1.4 A**
Protokół wybierania drogi	**OSPFv3,OSPF**

Kolor produktu	**Czarny**
Latency (1 Gbps)	**2,28 µs**
Typ przełącznika	**Zarządzany**
Pobór mocy (max)	**74 W**
Obsługa PoE	**Nie**
przekierowywanie IP	**Tak**
Konfigurowanie ustawień lokalizacji (CLI)	**Tak**
Liczba portów USB 2.0	**1**
Port konsoli	**USB**
Odległość transmisji (maksymalna)	**10 km**
Taktowanie procesora	**1800 MHz**
Fizyczne układanie (w szt.)	**10**
Obsługa 10G	**Tak**
Certyfikaty	**EN 60950-1:2006; +A11:2009 +A1:2010; +A12:2011 + A2:2013 UL 60950-1 2nd Ed CAN/CSA-C22.2; No. 60950-1-07 IEC 60950-1:2005 EN 55022:2010, A; EN 55032:2012, A; EN 55024:2010; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013 FCC 15 A ICES-003 A VCCI A; CISPR 22 A; CISPR**
Ilość jednostek zasilania	**1**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M