

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/aruba-cx-6300m-zarzadzany-l3-gigabit-ethernet-10-100-1000-czarny-p-338048.html>



Aruba CX 6300M Zarządzany L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Czarny

Cena brutto	47 574,99 zł
Cena netto	38 678,85 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRAN63
Kod producenta	JL663A
Kod EAN	190017339481
Kolor produktu	Czarny
Wielkość pamięci flash	32000 MB
Waga produktu	5,51 kg
Obsługa sieci VLAN	Tak
Szerokość produktu	442 mm
Liczba kolejek	8
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 45 °C
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Dopuszczalna wilgotność względna	15 - 90%
Przełącznik wielowarstwowy	L3
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176990
Poziom hałasu	28,7 dB
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.)	0 - 4600 m
Certyfikaty	EN 60950-1:2006; +A11:2009 +A1:2010; +A12:2011 + A2:2013 UL 60950-1 2nd Ed CAN/CSA- C22.2; No. 60950-1-07 IEC 60950-1:2005 EN 55022:2010, A; EN 55032:2012, A; EN 55024:2010; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013 FCC 15 A ICES-003 A VCCI A; CISPR 22 A; CISPR
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Port konsoli	USB
Pojemność pamięci wewnętrznej	8,2 GB
Obsługa PoE	Nie
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.1D, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1w, IEEE 802.1ak, IEEE 802.1v, IEEE 802.1s, IEEE 802.1p, IEEE 802.3ae, IEEE

	802.3bt,IEEE 802.3ad
Pamięci bufora pakietów	8 MB
Ostrzeżenia	Nie otwieraj obudowy ani nie próbuj naprawiać samodzielnie.,Upewnij się, że urządzenie jest odpowiednio wentylowane podczas działania.,Produkt nie nadaje się do wyrzucenia do zwykłego śmietnika. Przekaż zużyty sprzęt elektroniczny do punktu utylizacji zgo
Wielkość tabeli adresów	32000 wejścia
Lista kontrolna dostępu (ACL)	Tak
Odległość transmisji (maksymalna)	10 km
przekierowywanie IP	Tak
Latency (1 Gbps)	2,28 µs
Przepustowość rutowania/przełączania	496 Gbit/s
Latency (10 Gbps)	1,46 µs
Agregator połączenia	Tak
Kierunek przepływu powietrza	Przepływ powietrza z przodu do tyłu
Funkcje DHCP	DHCP server,DHCP relay
Wpisy MLD	4000
Obsługa Multicast	Tak
Wpisy multicast IPv6	8000
Obsługa jakość serwisu (QoS)	Tak
Prąd wejściowy	3/1.2 A
Raport zdarzeń systemowych	Tak
Głębokość produktu	385 mm
Automatyczne MDI/MDI-X	Tak
Wysokość produktu	44 mm
Obsługa 10G	Tak
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	48
Zakres wilgotności względnej	15 - 95%
Procesor wbudowany	Tak
Liczba wentylatorów	2 wentylatory
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	0 - 3040 m
Taktowanie procesora	1800 MHz
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V

Liczba portów USB 2.0	1
Zestaw do montażu haków	Tak
Typ przełącznika	Zarządzany
Możliwość sztaplowania	Tak
Protokół drzewa rozpinającego	Tak
Warstwa przełącznika	L3
Ilość slotów Modułu SFP	4
Fizyczne układanie (w szt.)	10
Konfigurowanie ustawień lokalizacji (CLI)	Tak
Pobór mocy (max)	75 W
Przepustowość	369 Mpps
Protokół wybierania drogi	OSPFv3, OSPF
Możliwości montowania w stelażu	Tak
Routing oparty na regułach	Tak
Dublowanie portów	Tak
Wpisy IGMP	8000
Liczba grup multitemisji filtrowanych	8000
Wpisy multicast IPv4	8000
obsługuje SSH/SSL	Tak

Opis produktu

- Gwarancja: G024M