Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 00:23

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/aruba-cx-6300m-zarzadzany-l3-gigabit-ethernet-10-100-1000-czarny-p-338048.html



Aruba CX 6300M Zarządzany L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Czarny

Cena brutto	**47 574,99 zł**
Cena netto	**38 678,85 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRAN63**
Kod producenta	**JL663A**
Kod EAN	**190017339481**
Certyfikaty	**EN 60950-1:2006; +A11:2009 +A1:2010; +A12:2011 + A2:2013 UL 60950-1 2nd Ed CAN/CSA-C22.2; No. 60950-1-07 IEC 60950-1:2005 EN 55022:2010, A; EN 55032:2012, A; EN 55024:2010; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013 FCC 15 A ICES-003 A VCCI A; CISPR 22 A; CISPR**
Możliwości montowania w stelażu	**Tak**
Liczba kolejek	**8**
Liczba wentylatorów	**2 wentylatory**
Przepustowość rutowania/przełączania	**496 Gbit/s**
Automatyczne MDI/MDI-X	**Tak**
Poziom hałasu	**28,7 dB**
Przepustowość	**369 Mpps**
Obsługa sieci VLAN	**Tak**
Przełącznik wielowarstwowy	**L3**
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	**48**
Raport zdarzeń systemowych	**Tak**
Ostrzeżenia	**Nie otwieraj obudowy ani nie próbuj naprawiać samodzielnie.,Upewnij się, że urządzenie jest odpowiednio wentylowane podczas działania.,Produkt nie nadaje się do wyrzucenia do zwykłego śmietnika. Przekaż zużyty sprzęt elektroniczny do punktu utylizacji zgo**
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	**Gigabit Ethernet (10/100/1000)**

Wielkość pamięci flash	**32000 MB**
Możliwość sztaplowania	**Tak**
Obsługa 10G	**Tak**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Wpisy multicast IPv6	**8000**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.1D,IEEE 802.1ab,IEEE 802.1w,IEEE 802.1ak,IEEE 802.1v,IEEE 802.1s,IEEE 802.1p,IEEE 802.3ae,IEEE 802.3bt,IEEE 802.3ad**
Zestaw do montażu haków	**Tak**
Wpisy multicast IPv4	**8000**
Pojemność pamięci wewnętrznej	**8,2 GB**
Wpisy MLD	**4000**
Warstwa przełącznika	**L3**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Wpisy IGMP	**8000**
Częstotliwość wejściowa AC	**50 - 60 Hz**
Kierunek przepływu powietrza	**Przepływ powietrza z przodu do tyłu**
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	**0 - 3040 m**
Routing oparty na regułach	**Tak**
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.)	**0 - 4600 m**
Latency (10 Gbps)	**1,46 µs**
Procesor wbudowany	**Tak**
Protokół wybierania drogi	**OSPFv3,OSPF**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85176990**
Latency (1 Gbps)	**2,28 µs**
Zakres wilgotności względnej	**15 - 95%**
Pobór mocy (max)	**75 W**
Dopuszczalna wilgotność względna	**15 - 90%**
przekierowywanie IP	**Tak**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-40 - 70 °C**
Konfigurowanie ustawień lokalizacji (CLI)	**Tak**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 45 °C**
Odległość transmisji (maksymalna)	**10 km**
Wysokość produktu	**44 mm**
Fizyczne układanie (w szt.)	**10**
Lista kontrolna dostępu (ACL)	**Tak**

Szerokość produktu	**442 mm**
Ilość slotów Modułu SFP	**4**
Głębokość produktu	**385 mm**
Wielkość tabeli adresów	**32000 wejścia**
Waga produktu	**5,51 kg**
Protokół drzewa rozpinającego	**Tak**
Prąd wejściowy	**3/1.2 A**
Kolor produktu	**Czarny**
Pamięci bufora pakietów	**8 MB**
Typ przełącznika	**Zarządzany**
obsługuje SSH/SSL	**Tak**
Obsługa PoE	**Nie**
Obsługa Multicast	**Tak**
Liczba grup multiemisji filtrowanych	**8000**
Liczba portów USB 2.0	**1**
Funkcje DHCP	**DHCP server,DHCP relay**
Port konsoli	**USB**
Dublowanie portów	**Tak**
Taktowanie procesora	**1800 MHz**
Agregator połączenia	**Tak**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M