

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/aruba-instant-on-1430-16g-class4-poe-124w-nie-zarzadzany-l2-gigabit-ethernet-10-100-1000-obsługa-poe-p-342096.html>



Aruba Instant On 1430 16G Class4 PoE 124W Nie zarządzany L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Obsługa PoE 1U Biały

Cena brutto	1 259,99 zł
Cena netto	1 024,38 zł
Numer katalogowy	WLONONWCAN66
Kod producenta	R8R48A
Kod EAN	190017602202
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Agregator połączenia	Tak
Zakres wilgotności względnej	15 - 95%
Pamięci bufora pakietów	2 MB
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Ilość jednostek zasilania	1
Latency (10-100 Mbps)	2,7 μs
Zasilacz dołączony	Tak
Automatyczne wykrywanie	Tak
Warstwa przełącznika	L2
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3af,IEEE 802.3x,IEEE 802.3i,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3z,IEEE 802.3u,IEEE 802.3,IEEE 802.3az,IEEE 802.3at
Obsługa 10G	Nie
Układ	1U
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Kolor produktu	Biały
Przełącznik wielowarstwowy	L2
Głębokość produktu	275 mm
Przepustowość rutowania/przełączania	32 Gbit/s
Wysokość produktu	44 mm
Zgodny z Jumbo Frames	Tak
Możliwości montowania w stelażu	Tak

Dopuszczalna wilgotność względna	15 - 90%
Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu	124 W
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s
Wielkość tabeli adresów	8192 wejścia
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Pobór mocy (max)	147 W
Ostrzeżenia	Upewnij się, że urządzenie jest odpowiednio wentylowane podczas działania.,Produkt nie nadaje się do wyrzucenia do zwykłego śmietnika. Przekaż zużyty sprzęt elektroniczny do punktu utylizacji zgodnie z lokalnymi przepisami.,Nie otwieraj obudowy ani nie pr
Źródło zasilania	Prąd przemienny
Latency (1 Gbps)	1,8 μs
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Obsługa PoE	Tak
Pełny duplex	Tak
Typ przełącznika	Nie zarządzany
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	16
Waga produktu	2,09 kg
Przepustowość	23,8 Mpps
Szerokość produktu	260 mm
Technologia okablowania Copper Ethernet	10BASE-T,100BASE-TX,1000BASE-T
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C

Opis produktu

- Gwarancja: G024M