

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/aruba-instant-on-1430-16g-nie-zarządzany-l2-gigabit-ethernet-10-100-1000-1u-biały-p-363023.html>



## Aruba Instant On 1430 16G Nie zarządzany L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Biały

Cena brutto	<b>686,99 zł</b>
Cena netto	<b>558,53 zł</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRANBC</b>
Kod producenta	<b>2208949</b>
Kod EAN	<b>190017601984</b>
Zakres temperatur (eksploatacja)	<b>0 - 40 °C</b>
Kolor produktu	<b>Biały</b>
Typ przełącznika	<b>Nie zarządzany</b>
Ostrzeżenia	<b>Nie otwieraj obudowy ani nie próbuj naprawiać samodzielnie.,Upewnij się, że urządzenie jest odpowiednio wentylowane podczas działania.,Produkt nie nadaje się do wyrzucenia do zwykłego śmietnika. Przekaż zużyty sprzęt elektroniczny do punktu utylizacji zgo</b>
Układ	<b>1U</b>
Półdupleks	<b>Tak</b>
Obsługa PoE	<b>Nie</b>
Latency (10-100 Mbps)	<b>2,7 μs</b>
Latency (1 Gbps)	<b>1,8 μs</b>
Automatyczne wykrywanie	<b>Tak</b>
Warstwa przełącznika	<b>L2</b>
Pobór mocy (max)	<b>7,9 W</b>
Ilość jednostek zasilania	<b>1</b>
Wielkość tabeli adresów	<b>8192 wejścia</b>
Pamięci bufora pakietów	<b>2 MB</b>
Możliwości montowania w stelażu	<b>Tak</b>
Zgodny z Jumbo Frames	<b>Tak</b>
Technologia okablowania Copper Ethernet	<b>10BASE-T,1000BASE-T,100BASE-TX</b>
Przepustowość rutowania/przełączania	<b>32 Gbit/s</b>

Przepustowość	<b>23,8 Mpps</b>
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	<b>16</b>
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	<b>Gigabit Ethernet (10/100/1000)</b>
Podpora kontroli przepływu	<b>Tak</b>
Pełny duplex	<b>Tak</b>
Obsługa 10G	<b>Nie</b>
Obsługa jakości serwisu (QoS)	<b>Tak</b>
Standardy komunikacyjne	<b>IEEE 802.3z,IEEE 802.3az,IEEE 802.3,IEEE 802.3x,IEEE 802.3i,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3u</b>
Źródło zasilania	<b>Prąd przemienny</b>
Zasilacz dołączony	<b>Tak</b>
Napięcie wejściowe AC	<b>100 - 240 V</b>
Częstotliwość wejściowa AC	<b>50 - 60 Hz</b>
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	<b>10,100,1000 Mbit/s</b>
Zakres wilgotności względnej	<b>15 - 95%</b>
Dopuszczalna wilgotność względna	<b>15 - 90%</b>
Zakres temperatur (przechowywanie)	<b>-40 - 70 °C</b>

## Opis produktu

- Gwarancja: F024M