

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/aruba-instant-on-1430-8g-class4-poe-64w-nie-zarzadzany-l2-gigabit-ethernet-10-100-1000-obsluga-poe-b-p-342100.html>



Aruba Instant On 1430 8G Class4 PoE 64W Nie zarządzany L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Obsługa PoE Biały

Cena brutto	547,99 zł
Cena netto	445,52 zł
Numer katalogowy	WLONONWCN85
Kod producenta	R8R46A
Kod EAN	190017601762
Bez wiatraka	Tak
Ostrzeżenia	Nie otwieraj obudowy ani nie próbuj naprawiać samodzielnie.,Upewnij się, że urządzenie jest odpowiednio wentylowane podczas działania.,Produkt nie nadaje się do wyrzucenia do zwykłego śmietnika. Przekaż zużyty sprzęt elektroniczny do punktu utylizacji zgo
Zakres wilgotności względnej	15 - 95%
Pamięci bufora pakietów	2 MB
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Ilość jednostek zasilania	1
Zasilacz dołączony	Tak
Automatyczne wykrywanie	Tak
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3af,IEEE 802.3x,IEEE 802.3i,IEEE 802.3az,IEEE 802.3at,IEEE 802.3u,IEEE 802.3z
Latency (10-100 Mbps)	2,7 μs
Obsługa 10G	Nie
Obsługa PoE	Tak
Podpora kontroli przepływu	Tak
Kolor produktu	Biały
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	8
Głębokość produktu	150 mm
Przepustowość	11,9 Mpps

Wysokość produktu	37 mm
Technologia okablowania Copper Ethernet	1000BASE-T,100BASE-TX,10BASE-T
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Rozszerzenie Jumbo Frames	9216
Półdupleks	Tak
Warstwa przełącznika	L2
Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu	64 W
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s
Wielkość tabeli adresów	8192 wejścia
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Pobór mocy (max)	90 W
Źródło zasilania	Prąd przemieniczny
Latency (1 Gbps)	1,8 µs
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Pełny duplex	Tak
Typ przełącznika	Nie zarządzany
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Waga produktu	770 g
Przełącznik wielowarstwowy	L2
Szerokość produktu	177 mm
Przepustowość rutowania/przełączania	16 Gbit/s
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Zgodny z Jumbo Frames	Tak
Dopuszczalna wilgotność względna	15 - 90%

Opis produktu

- Gwarancja: G024M