Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 01:08

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/aruba-instant-on-1430-8g-nie-zarzadzany-l2-gigabit-ethernet-10-100-1000-bialy-p-343612.html



Aruba Instant On 1430 8G Nie zarządzany L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Biały

Cena brutto	**312,99 zł**
Cena netto	**254,46 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRANAP**
Kod producenta	**R8R45A**
Kod EAN	**190017601571**
Zużycie energii	**Maximum: 12W Idle: 1.7W**
Pobór mocy (max)	**12 W**
Źródło zasilania	**Prąd przemienny**
Zasilacz dołączony	**Tak**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Częstotliwość wejściowa AC	**50 - 60 Hz**
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	**10,100,1000 Mbit/s**
Zakres wilgotności względnej	**15 - 95%**
Dopuszczalna wilgotność względna	**15 - 90%**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-40 - 70 °C**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Wysokość produktu	**37 mm**
Szerokość produktu	**138 mm**
Głębokość produktu	**157 mm**
Waga produktu	**590 g**
Kolor produktu	**Biały**
Ilość jednostek zasilania	**1**
Typ przełącznika	**Nie zarządzany**
Wielkość tabeli adresów	**8192 wejścia**
Obsługa PoE	**Nie**
Pamięci bufora pakietów	**2 MB**
Rozszerzenie Jumbo Frames	**9216**
Możliwości montowania w stelażu	**Tak**
Zgodny z Jumbo Frames	**Tak**
Technologia okablowania Copper	**10BASE-T,100BASE-TX,1000BASE-**

Ethernet	**T**
Pamięć i procesor	**128Kb EEPROM; Packet buffer size: 2.0 Mb**
Przepustowość rutowania/przełączania	**16 Gbit/s**
Warstwa przełącznika	**L2**
Przepustowość	**11,9 Mpps**
Ostrzeżenia	**Nie otwieraj obudowy ani nie próbuj naprawiać samodzielnie.,Produkt nie nadaje się do wyrzucenia do zwykłego śmietnika. Przekaż zużyty sprzęt elektroniczny do punktu utylizacji zgodnie z lokalnymi przepisami.,Upewnij się, że urządzenie jest odpowiednio we**
Przełącznik wielowarstwowy	**L2**
Informacja o zasilaniu	**External Power Adapter**
Inne połączenia	**8 RJ-45 autosensing 10/100/1000 ports (IEEE 802.3 Type 10 BASE-T, IEEE 802.3u Type 100 BASETX, IEEE 802.3ab Type 1000 BASE-T) Duplex: 10 BASE-T/100 BASE-TX: half or full; 1000 BASE-T: full only**
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	**8**
Waga (imperialna)	**0,59 kg (1.3 funtów)**
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	**Gigabit Ethernet (10/100/1000)**
Wymiary (SxGxW) (imperialne)	**137,9 x 157 x 37,1 mm (5.43 x 6.18 x 1.46")**
Podpora kontroli przepływu	**Tak**
Pełny dupleks	**Tak**
Funkcje zarządzania	**Unmanaged**
Obsługa 10G	**Nie**
Latency (10-100 Mbps)	**2,7 µs**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Latency (1 Gbps)	**1,8 µs**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.3,IEEE 802.3u,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3az,IEEE 802.3z,IEEE 802.3x,IEEE 802.3i**
Automatyczne wykrywanie	**Tak**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M