Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 02:14

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/aruba-instant-on-1830-24g-12p-class4-poe-2sfp-195w-zarzadzany-l2-gigabit-ethernet-10-100-1000-obslug-p-338001.html



Aruba Instant On 1830 24G 12p Class4 PoE 2SFP 195W Zarządzany L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Obsługa PoE 1U

Cena brutto	**1 262,99 zł**
Cena netto	**1 026,82 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRAMTR**
Kod producenta	**JL813A**
Kod EAN	**190017523712**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.3ad,IEEE 802.3,IEEE 802.3u,IEEE 802.1w,IEEE 802.3af,IEEE 802.3x,IEEE 802.3z,IEEE 802.1D,IEEE 802.1ab,IEEE 802.1Q,IEEE 802.3az,IEEE 802.3at,IEEE 802.3ac,IEEE 802.1p,IEEE 802.3ab**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Źródło zasilania	**Prąd przemienny**
Pojemność pamięci wewnętrznej	**512 MB**
Zasilacz dołączony	**Tak**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Częstotliwość wejściowa AC	**50 - 60 Hz**
Procesor wbudowany	**Tak**
Warstwa przełącznika	**L2**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85176990**
Ostrzeżenia	**Produkt nie nadaje się do wyrzucenia do zwykłego śmietnika. Przekaż zużyty sprzęt elektroniczny do punktu utylizacji zgodnie z lokalnymi przepisami.,Upewnij się, że urządzenie jest odpowiednio wentylowane podczas działania.,Nie otwieraj obudowy ani nie pr**
Zakres wilgotności względnej	**15 - 95%**
Zarządzany w chmurze	**Tak**
Dopuszczalna wilgotność względna	**15 - 95%**
Latency (10-100 Mbps)	**5,2 µs**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-40 - 70 °C**

Latency (1 Gbps)	**2,8 µs**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Automatyczne wykrywanie	**Tak**
Wysokość produktu	**43,9 mm**
Ilość slotów Modułu SFP	**2**
Szerokość produktu	**442,5 mm**
Wielkość tabeli adresów	**16000 wejścia**
Głębokość produktu	**245 mm**
Protokół drzewa rozpinającego	**Tak**
Waga produktu	**3,47 kg**
Pamięci bufora pakietów	**1,5 MB**
Typ przełącznika	**Zarządzany**
obsługuje SSH/SSL	**Tak**
Układ	**1U**
Obsługa PoE	**Tak**
IGMP snooping	**Tak**
Typ pamięci	**RDRAM**
Funkcje DHCP	**DHCP client**
Przepustowość	**38,68 Mpps**
Dublowanie portów	**Tak**
Przełącznik wielowarstwowy	**L2**
Taktowanie procesora	**800 MHz**
Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu	**195 W**
Agregator połączenia	**Tak**
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	**24**
Możliwości montowania w stelażu	**Tak**
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	**Gigabit Ethernet (10/100/1000)**
Zgodny z Jumbo Frames	**Tak**
Podpora kontroli przepływu	**Tak**
Przepustowość rutowania/przełączania	**52 Gbit/s**
Pełny dupleks	**Tak**
Obsługa 10G	**Nie**
Automatyczne MDI/MDI-X	**Tak**
Obsługa sieci VLAN	**Tak**
Wielkość pamięci flash	**256 MB**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M