Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 00:41

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/aruba-instant-on-1830-24g-2sfp-zarzadzany-l2-gigabit-ethernet-10-100-1000-1u-p-345856.html



Aruba Instant On 1830 24G 2SFP Zarządzany L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U

Cena brutto	**1 035,99 zł**
Cena netto	**842,27 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRDDCM**
Kod producenta	**2205789**
Kod EAN	**190017518893**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3u,IEEE 802.1w,IEEE 802.3z,IEEE 802.3az,IEEE 802.3ac,IEEE 802.3x,IEEE 802.1p,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1D,IEEE 802.1ab**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Źródło zasilania	**Prąd przemienny**
Pojemność pamięci wewnętrznej	**512 MB**
Zasilacz dołączony	**Tak**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Zarządzany w chmurze	**Tak**
Częstotliwość wejściowa AC	**50 - 60 Hz**
Latency (10-100 Mbps)	**5,2 µs**
Procesor wbudowany	**Tak**
Latency (1 Gbps)	**2,8 µs**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85176990**
Automatyczne wykrywanie	**Tak**
Zakres wilgotności względnej	**15 - 95%**
Pobór mocy (max)	**7,8 W**
Dopuszczalna wilgotność względna	**15 - 95%**
Ilość slotów Modułu SFP	**2**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-40 - 70 °C**
Wielkość tabeli adresów	**16000 wejścia**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Protokół drzewa rozpinającego	**Tak**
Wysokość produktu	**43,9 mm**

Szerokość produktu	**215,9 mm**
Pamięci bufora pakietów	**1,5 MB**
Głębokość produktu	**443 mm**
obsługuje SSH/SSL	**Tak**
Waga produktu	**2,49 kg**
IGMP snooping	**Tak**
Funkcje DHCP	**DHCP client**
Typ przełącznika	**Zarządzany**
Dublowanie portów	**Tak**
Układ	**1U**
Agregator połączenia	**Tak**
Obsługa PoE	**Nie**
Możliwości montowania w stelażu	**Tak**
Typ pamięci	**SDRAM**
Zgodny z Jumbo Frames	**Tak**
Przepustowość	**38,68 Mpps**
Przepustowość rutowania/przełączania	**52 Gbit/s**
Przełącznik wielowarstwowy	**L2**
Taktowanie procesora	**800 MHz**
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	**24**
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	**Gigabit Ethernet (10/100/1000)**
Podpora kontroli przepływu	**Tak**
Pełny dupleks	**Tak**
Obsługa 10G	**Nie**
Automatyczne MDI/MDI-X	**Tak**
Obsługa sieci VLAN	**Tak**
Wielkość pamięci flash	**256 MB**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**

Opis produktu

- Gwarancja: F024M