

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/aruba-instant-on-1830-8g-4p-class4-poe-65w-zarzadzany-l2-gigabit-ethernet-10-100-1000-obsługa-poe-1u-p-359865.html>



Aruba Instant On 1830 8G 4p Class4 PoE 65W Zarządzany L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Obsługa PoE 1U

Cena brutto	743,99 zł
Cena netto	604,87 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRAYA2
Kod producenta	JL811A
Kod EAN	190017524177
Agregator połączenia	Tak
Dublowanie portów	Tak
IGMP snooping	Tak
Pamięci bufora pakietów	1,5 MB
Wielkość tabeli adresów	8000 wejścia
Automatyczne wykrywanie	Tak
Latency (10-100 Mbps)	5,2 μs
Pojemność pamięci wewnętrznej	512 MB
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Obsługa PoE	Tak
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Typ przełącznika	Zarządzany
Obsługa sieci VLAN	Tak
Głębokość produktu	245,1 mm
Obsługa 10G	Nie
Wysokość produktu	43,9 mm
Podpora kontroli przepływu	Tak
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	8
Zakres wilgotności względnej	15 - 95%
Przepustowość	11,9 Mpps
Procesor wbudowany	Tak
Zgodny z Jumbo Frames	Tak

Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu	65 W
Funkcje DHCP	DHCP client
obsługuje SSH/SSL	Tak
Protokół drzewa rozpinającego	Tak
Pobór mocy (max)	83,67 W
Latency (1 Gbps)	2,8 μs
Zarządzany w chmurze	Tak
Zasilacz dołączony	Tak
Taktowanie procesora	800 MHz
Źródło zasilania	Prąd przemienny
Typ pamięci	SDRAM
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3z, IEEE 802.3u, IEEE 802.1w, IEEE 802.3az, IEEE 802.3at, IEEE 802.3ac, IEEE 802.3ad, IEEE 802.1D, IEEE 802.1ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q
Układ	1U
Wielkość pamięci flash	256 MB
Waga produktu	1,54 kg
Automatyczne MDI/MDI-X	Tak
Szerokość produktu	195,1 mm
Pełny duplex	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Dopuszczalna wilgotność względna	15 - 95%
Przełącznik wielowarstwowy	L2
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176990
Przepustowość rutowania/przełączania	16 Gbit/s
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Możliwości montowania w stelażu	Tak

Opis produktu

- Gwarancja: F024M