

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/aruba-instant-on-1930-zarzadzany-l2-gigabit-ethernet-10-100-1000-obsługa-poe-1u-biały-p-332258.html>



Aruba Instant On 1930 Zarządzany L2+ Gigabit Ethernet (10/100/1000) Obsługa PoE 1U Biały

Cena brutto	1 085,99 zł
Cena netto	882,92 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRAY15
Kod producenta	JL681A
Kod EAN	190017355238
Pojemność pamięci wewnętrznej	512 MB
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Obsługa PoE	Tak
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Typ przełącznika	Zarządzany
Obsługa sieci VLAN	Tak
Waga produktu	1,16 kg
Obsługa 10G	Nie
Szerokość produktu	254 mm
Podpora kontroli przepływu	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	8
Dopuszczalna wilgotność względna	15 - 95%
Przepustowość	14,8 Mpps
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176990
Technologia okablowania Copper Ethernet	100BASE-TX,1000BASE-T,10BASE-T
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Agregator połączenia	Tak
Dublowanie portów	Tak
Liczba VLANs	256
obsługuje SSH/SSL	Tak
Protokół drzewa rozpinającego	Tak
Pobór mocy (max)	150,2 W
Latency (1 Gbps)	3 μs

Możliwość sztaplowania	Nie
Możliwości montowania w stelażu	Tak
Taktowanie procesora	800 MHz
Źródło zasilania	Prąd przemienny
Typ pamięci	SDRAM
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3u,IEEE 802.1x,IEEE 802.1p,IEEE 802.3x,IEEE 802.3ab,IEEE 802.1Q,IEEE 802.3
Układ	1U
Wielkość pamięci flash	256 MB
Kolor produktu	Biały
Automatyczne MDI/MDI-X	Tak
Głębokość produktu	254 mm
Pełny duplex	Tak
Wysokość produktu	43,9 mm
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Przełącznik wielowarstwowy	L2+
Zakres wilgotności względnej	15 - 95%
Przepustowość rutowania/przełączania	20 Gbit/s
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Zgodny z Jumbo Frames	Tak
Zasilacz dołączony	Tak
Liczba portów SFP Combo	2
Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu	124 W
IGMP snooping	Tak
Limit częstotliwości	Tak
Pamięci bufora pakietów	1,5 MB
Wielkość tabeli adresów	8000 wejścia
Automatyczne wykrywanie	Tak
Latency (10-100 Mbps)	5,2 μs

Opis produktu

- Gwarancja: G024M