

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/aruba-instant-on-1930-zarządzany-l2-gigabit-ethernet-10-100-1000-obsluga-poe-1u-bialy-p-332258.html>



Aruba Instant On 1930 Zarządzany L2+ Gigabit Ethernet (10/100/1000) Obsługa PoE 1U Biały

Cena brutto	1 115,99 zł
Cena netto	907,31 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRAY15
Kod producenta	JL681A
Kod EAN	190017355238
Typ pamięci	SDRAM
Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu	124 W
Agregator połączenia	Tak
Przepustowość	14,8 Mpps
Taktowanie procesora	800 MHz
Liczba portów SFP Combo	2
Przełącznik wielowarstwowy	L2+
Możliwości montowania w stelażu	Tak
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	8
Zgodny z Jumbo Frames	Tak
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Technologia okablowania Copper Ethernet	100BASE-TX,1000BASE-T,10BASE-T
Podpora kontroli przepływu	Tak
Przepustowość rutowania/przełączania	20 Gbit/s
Pełny duplex	Tak
Obsługa 10G	Nie
Automatyczne MDI/MDI-X	Tak
Obsługa sieci VLAN	Tak
Wielkość pamięci flash	256 MB
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3u,IEEE 802.1x,IEEE 802.1p,IEEE 802.3x,IEEE 802.3ab,IEEE 802.1Q,IEEE 802.3

Zarządzanie przez stronę www	Tak
Źródło zasilania	Prąd przemienny
Pojemność pamięci wewnętrznej	512 MB
Zasilacz dołączony	Tak
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Możliwość sztaplowania	Nie
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176990
Latency (10-100 Mbps)	5,2 μs
Zakres wilgotności względnej	15 - 95%
Latency (1 Gbps)	3 μs
Dopuszczalna wilgotność względna	15 - 95%
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Automatyczne wykrywanie	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Pobór mocy (max)	150,2 W
Wysokość produktu	43,9 mm
Wielkość tabeli adresów	8000 wejścia
Szerokość produktu	254 mm
Protokół drzewa rozpinającego	Tak
Głębokość produktu	254 mm
Pamięci bufora pakietów	1,5 MB
Waga produktu	1,16 kg
obsługuje SSH/SSL	Tak
Kolor produktu	Biały
Limit częstotliwości	Tak
Typ przełącznika	Zarządzany
Liczba VLANs	256
Układ	1U
IGMP snooping	Tak
Obsługa PoE	Tak
Dublowanie portów	Tak

Opis produktu

- Gwarancja: G024M