Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/aruba-instant-on-1930-zarzadzany-l2-gigabit-ethernet-10-100-1000-obsluga-poe-1u-bialy-p-332258.html



Aruba Instant On 1930 Zarządzany L2+ Gigabit Ethernet (10/100/1000) Obsługa PoE 1U Biały

Cena brutto	**1 407,99 zł**
Cena netto	**1 144,71 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRAY15**
Kod producenta	**JL681A**
Kod EAN	**190017355238**
Częstotliwość wejściowa AC	**50 - 60 Hz**
Przepustowość rutowania/przełączania	**20 Gbit/s**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85176990**
Zakres wilgotności względnej	**15 - 95%**
Dopuszczalna wilgotność względna	**15 - 95%**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-40 - 70 °C**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Wysokość produktu	**43,9 mm**
Szerokość produktu	**254 mm**
Głębokość produktu	**254 mm**
Waga produktu	**1,16 kg**
Kolor produktu	**Biały**
Typ przełącznika	**Zarządzany**
Układ	**1U**
Obsługa PoE	**Tak**
Możliwość sztaplowania	**Nie**
Typ pamięci	**SDRAM**
Latency (10-100 Mbps)	**5,2 µs**
Przepustowość	**14,8 Mpps**
Latency (1 Gbps)	**3 µs**
Przełącznik wielowarstwowy	**L2+**
Taktowanie procesora	**800 MHz**
Automatyczne wykrywanie	**Tak**
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	**8**

Pobór mocy (max)	**150,2 W**
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	**Gigabit Ethernet (10/100/1000)**
Wielkość tabeli adresów	**8000 wejścia**
Podpora kontroli przepływu	**Tak**
Protokół drzewa rozpinającego	**Tak**
Pełny dupleks	**Tak**
Pamięci bufora pakietów	**1,5 MB**
Obsługa 10G	**Nie**
obsługuje SSH/SSL	**Tak**
Automatyczne MDI/MDI-X	**Tak**
Limit częstotliwości	**Tak**
Obsługa sieci VLAN	**Tak**
Liczba VLANs	**256**
Wielkość pamięci flash	**256 MB**
IGMP snooping	**Tak**
Dublowanie portów	**Tak**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu	**124 W**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.3u,IEEE 802.1x,IEEE 802.1p,IEEE 802.3x,IEEE 802.3ab,IEEE 802.1Q,IEEE 802.3**
Agregator połączenia	**Tak**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Źródło zasilania	**Prąd przemienny**
Liczba portów SFP Combo	**2**
Pojemność pamięci wewnętrznej	**512 MB**
Możliwości montowania w stelażu	**Tak**
Zasilacz dołączony	**Tak**
Zgodny z Jumbo Frames	**Tak**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Technologia okablowania Copper Ethernet	**100BASE-TX,1000BASE-T,10BASE-T**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M