Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 10:28

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/aruba-instant-on-1960-12xgt-4sfp-zarzadzany-l2-10g-ethernet-100-1000-10000-1u-bialy-p-338005.html



Aruba Instant On 1960 12XGT 4SFP+ Zarządzany L2+ 10G Ethernet (100/1000/10000) 1U Biały

Cena brutto	**3 680,99 zł**
Cena netto	**2 992,67 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRAMUP**
Kod producenta	**JL805A**
Kod EAN	**190017521770**
Przełącznik wielowarstwowy	**L2+**
Latency (10-100 Mbps)	**7,4 µs**
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	**12**
Latency (1 Gbps)	**4,2 µs**
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	**10G Ethernet (100/1000/10000)**
Automatyczne wykrywanie	**Tak**
Pobór mocy (max)	**160 W**
Podpora kontroli przepływu	**Tak**
Ilość slotów Modułu SFP+	**4**
Pełny dupleks	**Tak**
Fizyczne układanie (w szt.)	**4**
Obsługa 10G	**Tak**
Funkcje IPv4 i IPv6	**IPv4/IPv6 access-control list (ACL)**
Automatyczne MDI/MDI-X	**Tak**
Lista kontrolna dostępu (ACL)	**Tak**
Obsługa sieci VLAN	**Tak**
Wielkość tabeli adresów	**16000 wejścia**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Protokół drzewa rozpinającego	**Tak**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.1x**
obsługuje SSH/SSL	**Tak**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Obsługa Multicast	**Tak**

Źródło zasilania	**Prąd przemienny**
IGMP snooping	**Tak**
Zasilacz dołączony	**Tak**
Funkcje DHCP	**DHCP snooping**
Napięcie wejściowe AC	**200 - 240 V**
Dublowanie portów	**Tak**
Częstotliwość wejściowa AC	**50 - 60 Hz**
Procesor wbudowany	**Tak**
Agregator połączenia	**Tak**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85176990**
Możliwości montowania w stelażu	**Tak**
Zakres wilgotności względnej	**15 - 95%**
Dopuszczalna wilgotność względna	**15 - 90%**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-40 - 70 °C**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Wysokość produktu	**44 mm**
Szerokość produktu	**350,5 mm**
Głębokość produktu	**442,5 mm**
Waga produktu	**4,3 kg**
Kolor produktu	**Biały**
Typ przełącznika	**Zarządzany**
Możliwość sztaplowania	**Tak**
Układ	**1U**
Wpisy IPv6 FIB	**512**
Obsługa PoE	**Nie**
IPv4 FIB	**512**
Zgodny z Jumbo Frames	**Tak**
Przepustowość rutowania/przełączania	**320 Gbit/s**
Taktowanie procesora	**800 MHz**
Zarządzany w chmurze	**Tak**
Przepustowość	**238 Mpps**
Latency (10 Gbps)	**1,1 µs**

Opis produktu

- Gwarancja: F024M