

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/aruba-instant-on-1960-12xgt-4sfp-zarzadzany-l2-10g-ethernet-100-1000-10000-1u-bialy-p-338005.html>

Aruba Instant On 1960 12XGT 4SFP+ Zarządzany L2+ 10G Ethernet (100/1000/10000) 1U Biały



Cena brutto	3 637,99 zł
Cena netto	2 957,72 zł
Numer katalogowy	WLONONWCGRAMUP
Kod producenta	JL805A
Kod EAN	190017521770
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Procesor wbudowany	Tak
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176990
Możliwość sztaplowania	Tak
Zakres wilgotności względnej	15 - 95%
Wpisy IPv6 FIB	512
Dopuszczalna wilgotność względna	15 - 90%
IPv4 FIB	512
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Zarządzany w chmurze	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Wysokość produktu	44 mm
Latency (10 Gbps)	1,1 μs
Szerokość produktu	350,5 mm
Latency (10-100 Mbps)	7,4 μs
Głębokość produktu	442,5 mm
Latency (1 Gbps)	4,2 μs
Waga produktu	4,3 kg
Automatyczne wykrywanie	Tak
Kolor produktu	Biały
Pobór mocy (max)	160 W
Typ przełącznika	Zarządzany
Ilość slotów Modułu SFP+	4
Układ	1U
Fizyczne układanie (w szt.)	4

Obsługa PoE	Nie
Funkcje IPv4 i IPv6	IPv4/IPv6 access-control list (ACL)
Zgodny z Jumbo Frames	Tak
Lista kontrolna dostępu (ACL)	Tak
Przepustowość rutowania/przełączania	320 Gbit/s
Taktowanie procesora	2000 MHz
Wielkość tabeli adresów	16000 wejścia
Protokół drzewa rozpinającego	Tak
Przepustowość	238 Mpps
obsługuje SSH/SSL	Tak
Przełącznik wielowarstwowy	L2+
Obsługa Multicast	Tak
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	12
IGMP snooping	Tak
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	10G Ethernet (100/1000/10000)
Funkcje DHCP	DHCP snooping
Podpora kontroli przepływu	Tak
Dublowanie portów	Tak
Pełny duplex	Tak
Agregator połączenia	Tak
Obsługa 10G	Tak
Możliwości montowania w stelażu	Tak
Automatyczne MDI/MDI-X	Tak
Obsługa sieci VLAN	Tak
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.1D, IEEE 802.1ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3u, IEEE 802.1w, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3az, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1s, IEEE 802.1AX, IEEE 802.3ad
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Źródło zasilania	Prąd przemienne
Zasilacz dołączony	Tak
Napięcie wejściowe AC	200 - 240 V

Opis produktu

- Gwarancja: G024M



PS COMPUTER Sp. z o.o.
