

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/aruba-instant-on-1960-12xgt-4sfp-zarzadzany-l2-10g-ethernet-100-1000-10000-1u-bialy-p-338005.html>

Aruba Instant On 1960 12XGT 4SFP+ Zarządzany L2+ 10G Ethernet (100/1000/10000) 1U Biały



Cena brutto	3 571,99 zł
Cena netto	2 904,06 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRAMUP
Kod producenta	JL805A
Kod EAN	190017521770
Funkcje DHCP	DHCP snooping
Obsługa Multicast	Tak
Protokół drzewa rozpinającego	Tak
Lista kontrolna dostępu (ACL)	Tak
Fizyczne układanie (w szt.)	4
Pobór mocy (max)	160 W
Latency (1 Gbps)	4,2 μs
Latency (10 Gbps)	1,1 μs
IPv4 FIB	512
Możliwość sztaplowania	Tak
Przepustowość	238 Mpps
Zakres wilgotności względnej	15 - 95%
Zgodny z Jumbo Frames	Tak
Procesor wbudowany	Tak
Agregator połączenia	Tak
Napięcie wejściowe AC	200 - 240 V
Źródło zasilania	Prąd przemienny
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.1D, IEEE 802.1ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3u, IEEE 802.1w, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3az, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1s, IEEE 802.1AX, IEEE 802.3ad
Układ	1U
Obsługa sieci VLAN	Tak
Kolor produktu	Biały
Obsługa 10G	Tak

Głębokość produktu	442,5 mm
Podpora kontroli przepływu	Tak
Wysokość produktu	44 mm
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	12
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
IGMP snooping	Tak
obsługuje SSH/SSL	Tak
Wielkość tabeli adresów	16000 wejścia
Funkcje IPv4 i IPv6	IPv4/IPv6 access-control list (ACL)
Ilość slotów Modułu SFP+	4
Automatyczne wykrywanie	Tak
Latency (10-100 Mbps)	7,4 μs
Zarządzany w chmurze	Tak
Wpisy IPv6 FIB	512
Dopuszczalna wilgotność względna	15 - 90%
Przepustowość rutowania/przełączania	320 Gbit/s
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176990
Możliwości montowania w stelażu	Tak
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Dublowanie portów	Tak
Zasilacz dołączony	Tak
Taktowanie procesora	2000 MHz
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Obsługa PoE	Nie
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Typ przełącznika	Zarządzany
Automatyczne MDI/MDI-X	Tak
Waga produktu	4,3 kg
Pełny duplex	Tak
Szerokość produktu	350,5 mm
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	10G Ethernet (100/1000/10000)
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Przełącznik wielowarstwowy	L2+

Opis produktu

- Gwarancja: G024M



PS COMPUTER Sp. z o.o.
