

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/aruba-r9b28a-punkt-dostepowy-wlan-4800-mbit-s-bialy-obsługa-poe-p-343692.html>



## Aruba R9B28A punkt dostępowy WLAN 4800 Mbit/s Biały Obsługa PoE

|  |                             |
|--|-----------------------------|
| Cena brutto                                    | <b>866,99 zł</b>            |
| Cena netto                                     | <b>704,87 zł</b>            |
| Numer katalogowy                               | <b>WLONONWCRCYGH</b>        |
| Kod producenta                                 | <b>R9B28A</b>               |
| Kod EAN  | <b>190017563541</b>         |
| Waga (imperialna)                              | <b>1,18 kg (2.6 funtów)</b> |
| Typ MIMO                                       | <b>Multi User MIMO</b>      |
| MIMO   | <b>Tak</b>                  |
| Maksymalna szybkość przesyłania danych (5 GHz) | <b>4800 Mbit/s</b>          |
| Zakres napięcia DC                             | <b>12 V</b>                 |
| 5 GHz  | <b>Tak</b>                  |
| 2,4 GHz  | <b>Tak</b>                  |
| Poziom wzmocnienia anteny (max)                | <b>4,5 dBi</b>              |
| Standardy komunikacyjne                        | <b>IEEE 802.11ax</b>        |
| Zarządzanie przez stronę www                   | <b>Tak</b>                  |
| Bluetooth Low Energy (BLE)                     | <b>Tak</b>                  |
| Przycisk reset                                 | <b>Tak</b>                  |
| Typ gniazda zamka kabla                        | <b>Kensington</b>           |
| Kod zharmonizowanego systemu (HS)              | <b>85176990</b>             |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN   | <b>2500 Mbit/s</b>          |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)              | <b>1</b>                    |
| Maksymalna szybkość przesyłania danych         | <b>4800 Mbit/s</b>          |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo                   | <b>OWE,WPA3,WPA2</b>        |
| Zakres temperatur (eksploatacja)               | <b>0 - 40 °C</b>            |
| Wysokość produktu                              | <b>51 mm</b>                |
| Szerokość produktu                             | <b>203 mm</b>               |
| Głębokość produktu                             | <b>45 mm</b>                |
| Waga produktu                                  | <b>1,18 kg</b>              |
| Kolor produktu                                 | <b>Biały</b>                |

|  |   |
|--|---|
| Gniazdko wyjścia DC                              | <b>Tak</b>  |
| Obsługa PoE                                      | <b>Tak</b>  |
| Typ montażu                                      | <b>Ceiling/Wall mount clip</b>  |
| Przeznaczenie                                    | <b>Sufit, Ściana</b>  |
| Kensington Lock                                  | <b>Tak</b>  |
| Liczba portów USB 2.0                            | <b>1</b>  |
| Ostrzeżenia                                      | <b>Nie wystawiać na długotrwałe działanie wilgoci.,Produkty elektroniczne należy przetwarzać w specjalistycznych punktach zbierania odpadów elektronicznych.,Unikać bezpośredniego kontaktu z wodą.</b> |
| Rodzaj kierunku anteny                           | <b>Antena dookólna</b>  |
| Liczba użytkowników                              | <b>100 użyt.</b>  |
| 6 GHz  | <b>Nie</b>  |
| Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz) | <b>574 Mbit/s</b>   |
| Typ anteny                                       | <b>Wewnętrzny</b>   |
| Inne połączenia                                  | <b>1x 2.5 GbE Base-T uplink port DC power connector Bluetooth Low Energy (BLE) LED status indicators Reset/LED control button Kensington security slot</b>  |
| Pobór mocy (max)                                 | <b>20,1 W</b>   |

## Opis produktu

- Gwarancja: G024M