Dane aktualne na dzień: 26-11-2026 12:48

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/asus-prime-b660m-a-d4-csm-intel-b660-lga-1700-micro-atx-p-416791.html



ASUS PRIME B660M-A D4-CSM Intel B660 LGA 1700 micro ATX

Cena brutto	**895,99 zł**
Cena netto	**728,45 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRECT7**
Kod producenta	**90MB19K0-M1EAYC**
Kod EAN	**4711081508045**
Ilość obsługiwanych rozmiarów dysków pamięci	**6**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**Gigabit Ethernet**
Układ płyty głównej	**Intel B660**
Producent procesora	**Intel**
Maksymalna pojemność pamięci	**128 GB**
Ilość portów HDMI	**2**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	**Windows 10,Windows 11**
Szerokość produktu	**244 mm**
Głębokość produktu	**244 mm**
Złącze wentylatora	**Tak**
Przewody	**SATA**
Przewodowa sieć LAN	**Tak**
Wi-Fi	**Nie**
Kompatybilność ECC	**Non-ECC**
Przeznaczenie	**PC**
Obsługiwana prędkość zegara pamięci (maks.)	**5333 MHz**
Liczba portów USB 2.0	**4**
Złącze wentylatora procesora	**Tak**
Format płyty głównej	**Micro ATX**
Liczba złączy wentylatorów obudowy	**2**
Format płyty	**Micro-ATX**
Ilość gniazd pamięci	**4**
Rodzaj chłodzenia	**Pasywne**
Gniazda USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	**3**

Układ audio	**Realtek ALC897**
Ilość DisplayPort	**1**
Liczba portów ps/2	**1**
Poziomy RAID	**1,5,10,0**
Gniazda PCI Express x16 (Gen 4.x)	**1**
Gniazdo zasilania ATX (24-pin)	**Tak**
Procesor	**Intel® Core™ i5,Intel® Celeron®,Intel® Pentium® Gold,Intel® Core™ i9,Intel® Core™ i7,Intel® Core™ i3**
Maksymalna liczba procesorów SMP	**1**
Gniazda PCI Express x16 (Gen 3.x)	**2**
Usługa RAID	**Tak**
Liczba obsługiwanych HDD	**4**
Wspierane interfejsy dysków twardych	**M.2, SATA III**
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-C	**2**
Złącze TPM	**Tak**
Typ slotów pamięci	**DIMM**
LED RGB	**Tak**
Ilość gniazd USB 2.0	**3**
Obsługiwane rodzaje pamięci	**DDR4-SDRAM**
Gniazdo S/PDIF	**Tak**
Obsługiwane rodzaje dysków	**HDD & SSD**
Złącze zasilacza EPS (8-pin)	**Tak**
Obsługiwane prędkości zegara pamięci	**3400 MHz,4600 MHz,5000 MHz,2800 MHz,3333 MHz,4400 MHz,3733 MHz,4266 MHz,3000 MHz,3200 MHz,2666 MHz,2933 MHz,4800 MHz,2133 MHz,3600 MHz,2400 MHz,4000 MHz,5333 MHz,3466 MHz**
Obsługa kanałów pamięci	**Dwukanałowy**
Złącze audio na przednim panelu	**Tak**
Liczba gniazd M.2 (M)	**2**
Typ BIOS	**UEFI AMI**
Kanały wyjścia audio	**7.1 kan.**
Rozmiar pamięci BIOS	**128 Mbit**
Ilość złączy SATA III	**4**
Rodzina płyt z chipsetami	**Intel**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M