Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/asus-prime-h610m-e-csm-intel-h610-lga-1700-micro-atx-p-416792.html



ASUS PRIME H610M-E-CSM Intel H610 LGA 1700 micro ATX

Cena brutto	**628,99 zł**
Cena netto	**511,37 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCREDB6**
Kod producenta	**90MB1G10-M0EAYC**
Kod EAN	**4711387259795**
Złącze audio na przednim panelu	**Tak**
Format płyty głównej	**Micro ATX**
Typ BIOS	**UEFI AMI**
Rodzaj chłodzenia	**Pasywne**
Rozmiar pamięci BIOS	**128 Mbit**
Rodzina płyt z chipsetami	**Intel**
Liczba gniazd M.2 (M)	**2**
Mikrofon	**Tak**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**Gigabit Ethernet**
Kanały wyjścia audio	**7.1 kan.**
Procesor	**Intel® Core™ i9,Intel® Core™ i5,Intel® Celeron®,Intel® Core™ i7,Intel® Core™ i3,Intel® Pentium® Gold**
Pamięć niebuforowana	**Tak**
Ilość złączy SATA III	**4**
Obsługa przetwarzania równoległego	**Nieobsługiwany**
Ilość obsługiwanych rozmiarów dysków pamięci	**6**
Liczba portów ps/2	**2**
Wyjścia słuchawkowe	**1**
Wejście liniowe	**Tak**
Gniazdo zasilania ATX (24-pin)	**Tak**
Układ płyty głównej	**Intel H610**
Gniazda PCI Express x1 (Gen 3.x)	**1**
Producent procesora	**Intel**
Liczba obsługiwanych HDD	**4**
Podstawowy standard Wi-Fi	**Niedostępny**
Liczba portów VGA (D-Sub)	**1**

Typ slotów pamięci	**DIMM**
Wersja HDMI	**2.1**
Obsługiwane rodzaje pamięci	**DDR5-SDRAM**
Wersja DisplayPort	**1.4**
Obsługiwane rodzaje dysków	**HDD & SSD**
Maksymalna pojemność pamięci	**96 GB**
Przewodowa sieć LAN	**Tak**
Obsługiwane prędkości zegara pamięci	**5600 MHz,5200 MHz,5000 MHz,4800 MHz,5400 MHz**
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A	**2**
Kompatybilność ECC	**Non-ECC**
Obsługa kanałów pamięci	**Dwukanałowy**
Ilość portów HDMI	**1**
Obsługiwana prędkość zegara pamięci (maks.)	**5600 MHz**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Złącze wentylatora procesora	**Tak**
Przewodnik użytkownika	**Tak**
Liczba złączy wentylatorów obudowy	**2**
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	**Windows 11,Windows 10**
Ilość gniazd pamięci	**2**
Szerokość produktu	**244 mm**
Gniazda USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	**1**
Głębokość produktu	**211 mm**
Wysokość opakowania	**51,5 mm**
Ilość DisplayPort	**1**
Waga wraz z opakowaniem	**890 g**
Gniazda PCI Express x16 (Gen 4.x)	**1**
Szerokość opakowania	**270 mm**
Ilość gniazd COM	**1**
Przewody	**SATA**
Złącze zasilania 12V	**Tak**
Obsługiwane gniazda procesora	**LGA 1700**
Wspierane interfejsy dysków twardych	**M.2, SATA III**
Głębokość opakowania	**263 mm**
Złącze TPM	**Tak**
Wi-Fi	**Nie**

LED RGB	**Tak**
Ilość gniazd USB 2.0	**2**
Przeznaczenie	**PC**
Gniazdo S/PDIF	**Tak**
Rodzaj zasilania	**ATX**
Złącze zasilacza EPS (8-pin)	**Tak**
Liczba portów USB 2.0	**2**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M