

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/asus-rog-rapture-gt-be98-router-bezprzewodowy-10-gigabit-ethernet-quad-band-2-4-ghz-5-ghz-1-5-ghz-2-6-ghz-p-337986.html>



ASUS ROG Rapture GT-BE98 router bezprzewodowy 10 Gigabit Ethernet Quad-band (2.4 GHz / 5 GHz-1 / 5 GHz-2 / 6 GHz) Czarny

Cena brutto	2 889,99 zł
Cena netto	2 349,59 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRAHAT
Kod producenta	GT-BE98
Kod EAN	4711387079461
Wielkość pamięci flash	256 MB
Przewody	LAN (RJ-45)
Głębokość opakowania	383 mm
Typ interfejsu Ethernet LAN	10 Gigabit Ethernet
Kolor produktu	Czarny
Połączenie USB 3G/4G	Tak
Port USB	Tak
Obsługuje VPN	VPN Client L2TP VPN Client Open VPN VPN Client PPTP VPN Client WireGuard VPN Server IPSec VPN Server Open VPN VPN Server PPTP VPN Server WireGuard VPN Fusion
Prąd wyjściowy	3,33 A
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Rodzaj zasilania	Prąd przemienny
Gniazdo karty SIM	Nie
Typ produktu	Router biurkowy
Firewall	Tak
Liczba portów USB 2.0	1
Ethernet WAN	Tak
Modulacja	4096-QAM
Częstotliwość Wi-Fi	Quad-band (2.4 GHz / 5 GHz-1 / 5 GHz-2 / 6 GHz)
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Ilość anten	8
Napięcie operacyjne	19.5 V

Taktowanie procesora	2600 MHz
Karta gwarancyjna	Tak
Zasilacz sieciowy	Tak
Pojemność pamięci wewnętrznej	2 GB
Przycisk reset	Tak
Wbudowany wyłącznik	Tak
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Procesor wbudowany	Tak
Szybkość transmisji danych WLAN (czwarte pasmo)	11529 Mbit/s
Napięcie wejściowe AC	110 - 240 V
Podstawowy standard Wi-Fi	Wi-Fi 7 (802.11be)
Ostrzeżenia	Należy unikać kontaktu z cieczami, ponieważ może to spowodować porażenie prądem., Nie wolno otwierać obudowy urządzenia - ryzyko porażenia prądem., Produkt może emitować fale radiowe, które mogą zakłócać pracę innych urządzeń elektronicznych.
Przewodowa sieć lan	Tak
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	10 Mbit/s, 10000, 100 Mbit/s, 1000, 2500 Mbit/s
Serwer medialny	Tak
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A	1
Funkcja Wake-On-LAN	Tak
Standardy Wi- Fi	802.11b, Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be), 802.11g, 802.11a
Obsługa Samby (pamięć masowa)	Tak
Przycisk WPS	Tak
Liczba sieci gościnnych (5 GHz)	5
Obsługa DMZ	Tak
Liczba sieci gościnnych (2,4 GHz)	5
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	6
Konstrukcja anteny	Zewnętrzny
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	SSH, WPA-PSK, WPS, WPA2-PSK, WPA3-Enterprise, WPA3-PSK, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise
Technologia Inteligent mesh	Tak
Wysokość produktu	220,6 mm
Kontrola rodzicielska	Tak
Szerokość produktu	350,4 mm

WLAN wskaźnik przesyłu danych (trzecie pasmo)	5764 Mbit/s
Głębokość produktu	350,4 mm
Dynamiczny DNS (DDNS)	Tak
Diody LED	LAN, Zasilanie, Sieć WAN
Filtrowanie adresów MAC	Tak
Wysokość opakowania	254 mm
WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo)	1376 Mbit/s
Waga wraz z opakowaniem	4,85 kg
WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo)	5764 Mbit/s
Raport zdarzeń systemowych	Tak
Waga produktu	1,97 kg
Serwer DHCP	Tak
Szerokość opakowania	384 mm
WLAN wskaźnik przesyłu danych (max)	11529 Mbit/s
Rodzaj opakowania	Pudełko

Opis produktu

- Gwarancja: G024M