

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/asus-rog-rapture-wifi-6-802-11ax-tri-band-gigabit-p-286312.html>



ASUS-ROG Rapture Wifi 6 802.11ax Tri-band Gigabit

Cena brutto	1 694,99 zł
Cena netto	1 378,04 zł
Numer katalogowy	KILASUROU0070
Kod producenta	GT-AXE11000
Kod EAN	4711081137207
Obsługuje VPN	- VPN Client L2PT - VPN Client OVPN - VPN Client PPTP - VPN Server IPSec - VPN Server OVPN - VPN Server PPTP - VPN Fusion
Waga wraz z opakowaniem	2,96 kg
Współpraca z Amazon Alexa	Tak
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Waga produktu	1,78 kg
Serwer medialny	Tak
Gniazdo karty SIM	Nie
Szerokość opakowania	371 mm
Funkcja Wake-On-LAN	Tak
Rodzaj opakowania	Pudełko
Serwer VPN	IPSec, OVPN, PPTP
Ilość anten	8
Firewall	Tak
Przewody	LAN (RJ-45)
Obsługa Samby (pamięć masowa)	Tak
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Filtrowanie URL	Tak
Głębokość opakowania	387 mm
Klasa wydajności aplikacji	Tak
4G	Nie
Ethernet WAN	Tak
Kolor produktu	Czarny
Wyzwalanie portów	Tak
3G	Nie
DSL WAN	Nie

Liczba sieci gościnnych (5 GHz)	3
Karta gwarancyjna	Tak
Dostęp dla gości	Tak
Gniazdko wyjścia DC	Tak
Liczba sieci gościnnych (2,4 GHz)	3
Pojemność pamięci wewnętrznej	1 GB
Częstotliwość Wi-Fi	Trójpasмовy (2,4 GHz / 5 GHz / 6 GHz)
Port USB	Tak
Konstrukcja anteny	Zewnętrzny
Przycisk reset	Tak
Prąd wyjściowy	3,42 A
Technologia Inteligent mesh	Tak
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Rodzaj zasilania	Prąd przemienny, DC
Wbudowany serwer FTP	Tak
Napięcie wejściowe AC	110 - 240 V
Typ produktu	Router biurkowy
Statystyka bezprzewodowa	Tak
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Taktowanie procesora	1800 Mhz
Napięcie operacyjne	19 V
5G	Nie
Liczba dołączonych produktów	1 szt.
Kontrola rodzicielska	Tak
Zasilacz sieciowy	Tak
Funkcjonalność NAT	PPTP, L2TP, IPSec, RTSP, H.323, SIP Passthrough, PPPoE relay
Procesor wbudowany	Tak
WLAN wskaźnik przesyłu danych (trzecie pasmo)	4804 Mbit/s
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176990
Typ połączenia WAN	RJ-45
MIMO	Tak
Podstawowy standard Wi-Fi	Wi-Fi 6 (802.11ax)
Dynamiczny DNS (DDNS)	Tak
Technologia okablowania	10/100/1000Base-T(X)
Filtrowanie adresów MAC	Tak
Przewodowa sieć lan	Tak

WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo)	1148 Mbit/s
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	2500 Mbit/s, 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s, 10 Mbit/s
WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo)	4804 Mbit/s
Standardy Wi-Fi	802.11g, Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b, Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Tłumaczenie adresów sieciowych (NAT)	Tak
Przycisk WPS	Tak
Raport zdarzeń systemowych	Tak
Obsługa DMZ	Tak
Aktualizacje oprogramowania urządzenia	Tak
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	5
Serwer DHCP	Tak
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	WPA2-Enterprise, WPA3, SSH, WPA-Enterprise, WPS
Przekierowanie portów	Tak
Wysokość produktu	179 mm
WLAN wskaźnik przesyłu danych (max)	4804 Mbit/s
Szerokość produktu	328 mm
Wielkość pamięci flash	256 MB
Głębokość produktu	328 mm
Typ interfejsu Ethernet LAN	Gigabit Ethernet
Diody LED	LAN, Zasilanie, Status, Sieć WAN
Połączenie USB 3G/4G	Nie
Wysokość opakowania	118 mm

Opis produktu

- Gwarancja: G036M