Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 20:56

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/asus-router-wifi-6-dual-band-ax5400-xdsl-modem-p-253590.html



ASUS-router WiFi 6 Dual-band AX5400 xDSL Modem

Cena brutto	**1 192,99 zł**
Cena netto	**969,91 zł**
Numer katalogowy	**KILASUROU0053**
Kod producenta	**DSL-AX82U**
Kod EAN	**4718017728591**
DSL WAN	**Tak**
Waga wraz z opakowaniem	**1,7 kg**
Dostęp dla gości	**Tak**
Waga produktu	**572 g**
Częstotliwość Wi-Fi	**Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)**
Szerokość opakowania	**365 mm**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.11ax,IEEE 802.11a,IEEE 802.11g,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11e,IEEE 802.11i,IEEE 802.11b,IEEE 802.11n**
Przewody	**Telefon (RJ-11),LAN (RJ-45)**
Ilość anten	**4**
Głębokość opakowania	**317 mm**
Kolor produktu	**Czarny**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Gniazdko wyjścia DC	**Tak**
4G	**Nie**
Port USB	**Tak**
3G	**Nie**
Karta gwarancyjna	**Tak**
Liczba portów RJ-11	**1**
Generacja sieci mobilnej	**5G**
Rodzaj zasilania	**DC**
Przycisk reset	**Tak**
Typ produktu	**Router biurkowy**
5G	**Nie**
Skrócona instrukcja obsługi	**Tak**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85176990**

Modulacja	**256-QAM,1024-QAM**
Kontrola rodzicielska	**Tak**
Wbudowany wyłącznik	**Tak**
Podstawowy standard Wi-Fi	**Wi-Fi 6 (802.11ax)**
Lampka kontrolna	**Tak**
Współpracuje z Amazon Alexa	**Tak**
Karta sieciowa	**Tak**
Typ połączenia WAN	**RJ-45**
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	**100 Mbit/s,1000 Mbit/s,10 Mbit/s**
Dynamiczny DNS (DDNS)	**Tak**
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A	**1**
Zdjemowalna antena (anteny)	**Tak**
Standardy Wi- Fi	**802.11g,802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 6 (802.11ax)**
Filtrowanie adresów MAC	**Tak**
Przycisk WPS	**Tak**
VDSL2	**Tak**
Obsługa DMZ	**Tak**
Przekazywanie VPN	**Tak**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**4**
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	**Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion**
ADSL2 +	**Tak**
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	**Windows 8.1,Windows 10,Windows 7,Windows 8**
ADSL2	**Tak**
Zakres wilgotności względnej	**50 - 90%**
Przekierowanie portów	**Tak**
WLAN wskaźnik przesyłu danych (max)	**5400 Mbit/s**
Dopuszczalna wilgotność względna	**20 - 90%**
Typ interfejsu Ethernet LAN	**Gigabit Ethernet**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**0 - 70 °C**
Połączenie USB 3G/4G	**Nie**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**WPS**
Serwer VPN	**Server IPSec, Server OVPN, Server PPTP**
Obsługuje VPN	**- VPN Client L2PT - VPN Client OVPN - VPN Client PPTP - VPN**

	Server IPSec - VPN Server OVPN - VPN Server PPTP
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Wyzwalanie portów	**Tak**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Wysokość produktu	**65 mm**
Konstrukcja anteny	**Zewnętrzny**
Gniazdo karty SIM	**Nie**
Szerokość produktu	**276 mm**
Firewall	**Tak**
Głębokość produktu	**184 mm**
Filtrowanie	**Tak**
Diody LED	**DSL, Zasilanie, Sieć WAN, WPS**
Ethernet WAN	**Tak**
Wysokość opakowania	**99 mm**

Opis produktu

- Gwarancja: G036M