

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/asus-rt-ax58u-ax3000-dual-band-wi-fi-router-p-253491.html>

## ASUS-RT-AX58U AX3000 dual-band Wi-Fi router

Cena brutto	<b>391,99 zł</b>
Cena netto	<b>318,69 zł</b>
Numer katalogowy	<b>KILASUROU0027</b>
Kod producenta	<b>RT-AX58U</b>
Kod EAN	<b>4718017331333</b>
3G	<b>Nie</b>
Zakres częstotliwości	<b>2,4 - 5 GHz</b>
Generacja sieci mobilnej	<b>4G</b>
Pojemność pamięci wewnętrznej	<b>512 MB</b>
Przycisk reset	<b>Tak</b>
Napięcie wejściowe AC	<b>110 - 240 V</b>
Częstotliwość wejściowa AC	<b>50 - 60 Hz</b>
Napięcie operacyjne	<b>19 V</b>
Zasilacz sieciowy	<b>Tak</b>
Wbudowany wyłącznik	<b>Tak</b>
Procesor wbudowany	<b>Tak</b>
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	<b>85176990</b>
Podstawowy standard Wi-Fi	<b>Wi-Fi 6 (802.11ax)</b>
Technologia okablowania	<b>10/100/1000Base-T(X)</b>
Przewodowa sieć lan	<b>Tak</b>
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	<b>100 Mbit/s,10 Mbit/s,1000 Mbit/s</b>
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A	<b>1</b>
Standardy Wi- Fi	<b>Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 6 (802.11ax),802.11g,802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b</b>
Szyfrowanie transmisji: Tak	<b>Tak</b>
Przycisk WPS	<b>Tak</b>
Konstrukcja anteny	<b>Zewnętrzny</b>
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	<b>1</b>
Typ połączenia WAN	<b>RJ-45</b>
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	<b>Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion</b>

Protokoły zarządzające	<b>UPnP, IGMP v1/v2/v3, DNS Proxy, DHCP, NTP Client, DDNS, Port Trigger, Port Forwarding, DMZ, System Event Log</b>
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	<b>Windows 7, Windows 8, Windows 10</b>
Zdemowalna antena (anten)	<b>Tak</b>
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	<b>WPA-PSK, WPS, WPA2-PSK, WPA2-Enterprise, WPA3</b>
Zabezpieczenie firewall	<b>SPI intrusion detection, DoS protection</b>
Wysokość produktu	<b>160 mm</b>
WLAN wskaźnik przesyłu danych (max)	<b>2402 Mbit/s</b>
Szerokość produktu	<b>154 mm</b>
Gniazdo karty SIM	<b>Nie</b>
Wielkość pamięci flash	<b>256 MB</b>
Głębokość produktu	<b>224 mm</b>
Firewall	<b>Tak</b>
Typ interfejsu Ethernet LAN	<b>Gigabit Ethernet</b>
Diody LED	<b>LAN, Zasilanie, Sieć WAN</b>
Ethernet WAN	<b>Tak</b>
Połączenie USB 3G/4G	<b>Nie</b>
Waga produktu	<b>538 g</b>
DSL WAN	<b>Nie</b>
Obsługuje VPN	<b>IPSec Pass-Through PPTP Pass-Through L2TP Pass-Through PPTP server OpenVPN server PPTP client L2TP client OpenVPN client</b>
Przewody	<b>Prąd przemienny</b>
Częstotliwość Wi-Fi	<b>Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)</b>
Port USB	<b>Tak</b>
Standardy komunikacyjne	<b>IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11a</b>
Gniazdo/gniazda karty pamięci	<b>Nie</b>
Prąd wyjściowy	<b>1,75 A</b>
Ilość anten	<b>4</b>
Rodzaj zasilania	<b>Prąd przemienny, DC</b>
Zarządzanie przez stronę www	<b>Tak</b>
Taktowanie procesora	<b>1500 Mhz</b>
4G	<b>Nie</b>

## Opis produktu



PS COMPUTER Sp. z o.o.

- 
- Gwarancja: G036M