

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/asus-rt-ax82u-dual-band-wifi-6-gaming-router-wifi-p-221418.html>



## ASUS-RT-AX82U Dual Band WiFi 6 Gaming Router, WiFi

Cena brutto	<b>582,99 zł</b>
Cena netto	<b>473,98 zł</b>
Numer katalogowy	<b>KILASUROU0049</b>
Kod producenta	<b>RT-AX82U</b>
Kod EAN	<b>4718017648684</b>
Wyzwalanie portów	<b>Tak</b>
Zasilacz sieciowy	<b>Tak</b>
Pojemność pamięci wewnętrznej	<b>512 MB</b>
Prąd wyjściowy	<b>1,75 A</b>
Wbudowany wyłącznik	<b>Tak</b>
Przycisk reset	<b>Tak</b>
Rodzaj zasilania	<b>Prąd przemienny</b>
Konstrukcja anteny	<b>Zewnętrzny</b>
Procesor wbudowany	<b>Tak</b>
Skrócona instrukcja obsługi	<b>Tak</b>
Typ produktu	<b>Router biurkowy</b>
Technologia Intelligent mesh	<b>Tak</b>
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	<b>85176990</b>
Modulacja	<b>1024-QAM</b>
Kontrola rodzicielska	<b>Tak</b>
Podstawowy standard Wi-Fi	<b>Wi-Fi 6 (802.11ax)</b>
Lampka kontrolna	<b>Tak</b>
Typ połączenia WAN	<b>RJ-45</b>
Przewodowa sieć lan	<b>Tak</b>
Taktowanie procesora	<b>1500 MHz</b>
Dynamiczny DNS (DDNS)	<b>Tak</b>
Typ anteny	<b>Zewnętrzny</b>
Zabezpieczenie firewall	<b>SPI, DoS</b>
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	<b>100 Mbit/s,1000 Mbit/s,10 Mbit/s</b>
Przekazywanie VPN	<b>Tak</b>
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A	<b>1</b>

Aktualizacje oprogramowania urządzenia	<b>Tak</b>
Standardy Wi- Fi	<b>Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11g,802.11a,802.11b,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 6 (802.11ax)</b>
Universal Plug and Play (UPnP)	<b>Tak</b>
Przycisk WPS	<b>Tak</b>
Przekierowanie portów	<b>Tak</b>
Obsługa DMZ	<b>Tak</b>
WLAN wskaźnik przesyłu danych (max)	<b>5400 Mbit/s</b>
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	<b>4</b>
Wielkość pamięci flash	<b>256 MB</b>
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	<b>Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion</b>
Typ interfejsu Ethernet LAN	<b>Gigabit Ethernet</b>
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	<b>Windows 8,Windows 7,Windows 10</b>
Obsługuje VPN	<b>IPSec Pass-Through PPTP Pass-Through L2TP Pass-Through IPSec server PPTP server OpenVPN server PPTP client L2TP client OpenVPN client</b>
Zakres wilgotności względnej	<b>50 - 90%</b>
Obsługa jakości serwisu (QoS)	<b>Tak</b>
Dopuszczalna wilgotność względna	<b>20 - 90%</b>
Gniazdo/gniazda karty pamięci	<b>Nie</b>
Zakres temperatur (przechowywanie)	<b>0 - 70 °C</b>
Gniazdo karty SIM	<b>Nie</b>
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	<b>WPA3-PSK,WPA2-PSK,WPA-Enterprise,WPS</b>
Firewall	<b>Tak</b>
Zakres temperatur (eksploatacja)	<b>0 - 40 °C</b>
Filtrowanie URL	<b>Tak</b>
Wysokość produktu	<b>189 mm</b>
Filtrowanie	<b>Tak</b>
Szerokość produktu	<b>265 mm</b>
Ethernet WAN	<b>Tak</b>
Głębokość produktu	<b>177 mm</b>
DSL WAN	<b>Nie</b>
Diody LED	<b>Zasilanie, Sieć WAN, WLAN</b>
Wysokość opakowania	<b>126 mm</b>

Dostęp dla gości	<b>Tak</b>
Waga wraz z opakowaniem	<b>2,59 kg</b>
Częstotliwość Wi-Fi	<b>Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)</b>
Waga produktu	<b>810 g</b>
Standardy komunikacyjne	<b>IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.3ad, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n</b>
Szerokość opakowania	<b>385 mm</b>
Ilość anten	<b>4</b>
Zarządzanie przez stronę www	<b>Tak</b>
Przewody	<b>LAN (RJ-45)</b>
4G	<b>Nie</b>
Głębokość opakowania	<b>250 mm</b>
Napięcie wejściowe AC	<b>110 - 240 V</b>
3G	<b>Nie</b>
Kolor produktu	<b>Czarny</b>
Częstotliwość wejściowa AC	<b>50 - 60 Hz</b>
Karta gwarancyjna	<b>Tak</b>
Gniazdko wyjścia DC	<b>Tak</b>
Serwer VPN	<b>PPTP Server, OpenVPN Server, IPSec server</b>
Napięcie operacyjne	<b>19 V</b>
Generacja sieci mobilnej	<b>4G</b>
Port USB	<b>Tak</b>

## Opis produktu

- Gwarancja: G036M