

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/asus-rt-axe7800-router-bezprzewodowy-trojpasmany-2-4-ghz-5-ghz-6-ghz-czarny-p-330286.html>



ASUS RT-AXE7800 router bezprzewodowy Trójpasmany (2,4 GHz / 5 GHz / 6 GHz) Czarny

Cena brutto	988,99 zł
Cena netto	804,06 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRAFYB
Kod producenta	90IG07B0-MU9B00
Kod EAN	4711081632917
Aktualizacje oprogramowania urządzenia	Tak
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	5
Serwer DHCP	Tak
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	WPA-Enterprise,SSH,WPA,WPA2-Enterprise,WPA3,WPS,WPA2
Przekierowanie portów	Tak
Diody LED	LAN, Zasilanie, Sieć WAN
WLAN wskaźnik przesyłu danych (max)	4804 Mbit/s
Waga produktu	1,03 kg
Wielkość pamięci flash	256 MB
Przewody	LAN (RJ-45)
Kolor produktu	Czarny
Połączenie USB 3G/4G	Tak
Gniazdko wyjścia DC	Tak
Obsługuje VPN	VPN Client L2TP VPN Client OVPN VPN Client PPTP VPN Client WireGuard VPN Server IPsec VPN Server OVPN VPN Server PPTP VPN Server WireGuard VPN Fusion
Port USB	Tak
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Prąd wyjściowy	3 A
Gniazdko karty SIM	Nie
Rodzaj zasilania	Prąd przemienny, DC
Firewall	Tak
Typ produktu	Router biurkowy

Filtrowanie URL	Tak
Dostęp dla gości	Tak
Serwer VPN	IPSec, OVPN, PPTP
Ethernet WAN	Tak
Taktowanie procesora	1700 MHz
Obsługa Samby (pamięć masowa)	Tak
DSL WAN	Nie
Częstotliwość Wi-Fi	Trójpasemowy (2,4 GHz / 5 GHz / 6 GHz)
Klasa wydajności aplikacji	Tak
Ostrzeżenia	Upewnij się, że urządzenie jest stabilnie zamontowane i wentylowane.,Należy unikać kontaktu z cieczami, ponieważ może to spowodować porażenie prądem.,Nie używać w wilgotnych warunkach.,Produkt może emitować fale radiowe, które mogą zakłócać pracę innych u
Ilość anten	6
Wyzwalanie portów	Tak
Współpraca z Amazon Alexa	Tak
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Liczba sieci gościnnych (5 GHz)	3
Serwer medialny	Tak
Karta gwarancyjna	Tak
Liczba sieci gościnnych (2,4 GHz)	3
Funkcja Wake-On-LAN	Tak
Pojemność pamięci wewnętrznej	512 MB
Konstrukcja anteny	Zewnętrzny
Przycisk reset	Tak
Technologia Intelligent mesh	Tak
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Wbudowany serwer FTP	Tak
Napięcie wejściowe AC	110 - 240 V
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Statystyka bezprzewodowa	Tak
Napięcie operacyjne	12 V
Kontrola rodzicielska	Tak
Zasilacz sieciowy	Tak
Funkcjonalność NAT	PPTP, L2TP, IPSec, RTSP, H.323, SIP Passthrough, PPPoE relay

Wbudowany wyłącznik	Tak
WLAN wskaźnik przesyłu danych (trzecie pasmo)	2402 Mbit/s
Procesor wbudowany	Tak
Typ połączenia WAN	RJ-45
Podstawowy standard Wi-Fi	Wi-Fi 6E (802.11ax)
Dynamiczny DNS (DDNS)	Tak
Technologia okablowania	10/100/1000Base-T(X)
Zdemowalna antena (anten)	Nie
Przewodowa sieć lan	Tak
Filtrowanie adresów MAC	Tak
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	100 Mbit/s,1000 Mbit/s,10 Mbit/s
WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo)	574 Mbit/s
WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo)	4804 Mbit/s
Standardy Wi- Fi	Wi-Fi 6E (802.11ax),802.11b,802.11g,802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 6 (802.11ax)
Tłumaczenie adresów sieciowych (NAT)	Tak
Przycisk WPS	Tak
Raport zdarzeń systemowych	Tak
Obsługa DMZ	Tak

Opis produktu

- Gwarancja: F024M