

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/asus-tuf-gaming-b550-pro-amd-b550-socket-am4-atx-p-338964.html>



## ASUS TUF GAMING B550-PRO AMD B550 Socket AM4 ATX

|   |                        |
|---|------------------------|
| Cena brutto                                   | <b>695,99 zł</b>       |
| Cena netto                                    | <b>565,85 zł</b>       |
| Numer katalogowy                              | <b>WLONONWCR9217</b>   |
| Kod producenta                                | <b>90MB17R0-MOEAYO</b> |
| Kod EAN                                       | <b>4711081033721</b>   |
| Przewodowa sieć lan                           | <b>Tak</b>             |
| Złącze zasilania 12V                          | <b>Tak</b>             |
| Maksymalna pojemność pamięci                  | <b>128 GB</b>          |
| Wspierane interfejsy dysków twardych          | <b>M.2, SATA III</b>   |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | <b>2</b>               |
| Zworka clear CMOS                             | <b>Tak</b>             |
| Ilość portów HDMI                             | <b>1</b>               |
| Złącze TPM                                    | <b>Tak</b>             |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)             | <b>1</b>               |
| LED RGB                                       | <b>Tak</b>             |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows        | <b>Windows 10 x64</b>  |
| Końcówki Thunderbolt                          | <b>1</b>               |
| Wysokość produktu                             | <b>68 mm</b>           |
| Ilość gniazd USB 2.0                          | <b>2</b>               |
| Szerokość produktu                            | <b>305 mm</b>          |
| Złącze zasilacza EPS (8-pin)                  | <b>Tak</b>             |
| Złącze audio na przednim panelu               | <b>Tak</b>             |
| Głębokość produktu                            | <b>244 mm</b>          |
| Typ BIOS                                      | <b>UEFI AMI</b>        |
| Waga produktu                                 | <b>1,01 kg</b>         |
| Rozmiar pamięci BIOS                          | <b>256 Mbit</b>        |
| Przewody                                      | <b>SATA</b>            |
| Rodzina płyt z chipsetami                     | <b>AMD</b>             |
| Obsługiwane gniazda procesora                 | <b>Socket AM4</b>      |
| Maksymalna rozdzielczość                      | <b>3840 x 2160 px</b>  |

|  |  |
|--|--|
| Rodzaj interfejsu sieci Ethernet             | <b>2.5 Gigabit Ethernet</b>  |
| Wi-Fi  | <b>Nie</b>   |
| Port wyjścia s/pdif                          | <b>Tak</b>   |
| Przeznaczenie                                | <b>PC</b>  |
| Pamięć niebuforowana                         | <b>Tak</b>   |
| Liczba portów USB 2.0                        | <b>4</b>   |
| Obsługa przetwarzania równoległego           | <b>2-Way CrossFireX</b>  |
| Format płyty głównej                         | <b>ATX</b>   |
| Kontroler LAN                                | <b>Realtek RTL8125B</b>  |
| Gniazdo zasilania ATX (24-pin)               | <b>Tak</b>   |
| Poziomy RAID                                 | <b>0,10,1</b>  |
| Gniazda PCI Express x16 (Gen 3.x)            | <b>2</b>   |
| Obsługa kanałów pamięci                      | <b>Dwukanałowy</b>   |
| Mikrofon                                     | <b>Tak</b>   |
| Gniazda PCI Express x1 (Gen 3.x)             | <b>3</b>   |
| Liczba gniazd M.2 (M)                        | <b>3</b>   |
| Procesor                                     | <b>AMD Athlon,AMD Ryzen 3000 Series</b>  |
| Zawiera sterowniki                           | <b>Tak</b>   |
| Kod zharmonizowanego systemu (HS)            | <b>84733020</b>  |
| Typ slotów pamięci                           | <b>DIMM</b>  |
| Kanały wyjścia audio                         | <b>7.1 kan.</b>  |
| Obsługiwane rodzaje pamięci                  | <b>DDR4-SDRAM</b>  |
| Ilość gniazd pamięci                         | <b>4</b>   |
| Obsługiwane rodzaje dysków                   | <b>HDD &amp; SSD</b>   |
| Ilość złączy SATA III                        | <b>6</b>   |
| Gniazda USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)            | <b>2</b>   |
| Obsługiwane prędkości zegara pamięci         | <b>4333 MHz,3733 MHz,2133 MHz,3200 MHz,2666 MHz,2800 MHz,3333 MHz,4400 MHz,2933 MHz,3600 MHz,2400 MHz,4000 MHz,4133 MHz,3866 MHz,4600 MHz,3466 MHz,4266 MHz,3000 MHz</b> |
| Ilość obsługiwanych rozmiarów dysków pamięci | <b>8</b>   |
| Funkcja Wake-On-LAN                          | <b>Tak</b>   |
| Wyjścia słuchawkowe                          | <b>5</b>   |
| Układ audio                                  | <b>Realtek ALC S1200A</b>  |
| Kompatybilność ECC                           | <b>ECC</b>   |
| Układ płyty głównej                          | <b>AMD B550</b>  |
| Złącze wentylatora procesora                 | <b>Tak</b>   |

|   |                               |
|---|-------------------------------|
| Producent procesora                           | <b>AMD</b>                    |
| Ilość DisplayPort                             | <b>1</b>                      |
| Liczba złączy wentylatorów obudowy            | <b>3</b>                      |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C | <b>1</b>                      |
| Gniazda PCI Express x16 (Gen 4.x)             | <b>1</b>                      |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A | <b>1</b>                      |
| Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin)   | <b>1</b>                      |
| Wersja HDMI                                   | <b>2.1</b>                    |
| Ilość gniazd COM                              | <b>1</b>                      |
| Wersja DisplayPort                            | <b>1.2</b>                    |
| Obsługiwany typ USB                           | <b>USB Typu-A, USB Type-C</b> |

## Opis produktu

- Gwarancja: G024M