

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/aten-extender-kvm-ce750a-at-g-usb-vga-audio-kat-5-1280-x-1024200m-p-207279.html>



## ATEN EXTENDER KVM CE750A-AT-G USB VGA/AUDIO KAT 5 (1280 X 1024@200M)

|                                                        |                             |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Cena brutto                                            | <b>1 225,99 zł</b>          |
| Cena netto                                             | <b>996,74 zł</b>            |
| Numer katalogowy                                       | <b>KVVATEEKO0005</b>        |
| Kod producenta                                         | <b>CE750A-AT-G</b>          |
| Kod EAN                                                | <b>4719264643859</b>        |
| Sposób łączności                                       | <b>Przewodowy</b>           |
| Wybór portu KVM                                        | <b>Przyciski</b>            |
| Typ portu nadajnika lokalnego wideo                    | <b>VGA</b>                  |
| Wysokość nadajnika                                     | <b>2,5 cm</b>               |
| Waga transmitera                                       | <b>470 g</b>                |
| Typ portu nadajnika lokalnej klawiatury/myszki         | <b>USB</b>                  |
| Szerokość nadajnika                                    | <b>8,63 cm</b>              |
| Odbiornik lokalna wideo port                           | <b>VGA</b>                  |
| Klawiatura odbiornika lokalnego / rodzaj portu na mysz | <b>USB</b>                  |
| Głębokość nadajnika                                    | <b>20,2 cm</b>              |
| Waga odbiornika                                        | <b>470 g, 2,5 cm</b>        |
| Szerokość odbiornika                                   | <b>8,51 cm</b>              |
| Głębokość odbiornika                                   | <b>20,2 cm</b>              |
| Maksymalny dystans transferu                           | <b>200 m</b>                |
| Obsługiwane typy kabli                                 | <b>Cat5</b>                 |
| Maksymalna rozdzielczość cyfrowa                       | <b>1920 x 1200 px</b>       |
| Materiały                                              | <b>Metal</b>                |
| Zakres wilgotności względnej                           | <b>0 - 80%</b>              |
| Zakres temperatur (przechowywanie)                     | <b>-20 - 60 °C</b>          |
| Zakres temperatur (eksploatacja)                       | <b>0 - 50 °C</b>            |
| Technologia łączności                                  | <b>Przewodowa</b>           |
| Kolor produktu                                         | <b>Czarny</b>               |
| Certyfikaty                                            | <b>RoHS</b>                 |
| Model                                                  | <b>Nadajnik i odbiornik</b> |



PS COMPUTER Sp. z o.o.

---

## Opis produktu

- Gwarancja: G024M