Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 15:57

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/aten-extender-ve901-at-g-displayport-hdbaset-lite-p-204493.html



ATEN EXTENDER VE901-AT-G DISPLAYPORT HDBASET-LITE

Cena brutto	**1 389,99 zł**
Cena netto	**1 130,07 zł**
Numer katalogowy	**KVVATEEVO0007**
Kod producenta	**VE901-AT-G**
Kod EAN	**4719264645204**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-20 - 60 °C**
Port HDBaseT	**Tak**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Pobór mocy (TX)	**2,84 W**
Pobór mocy (RX)	**5,72 W**
Technologia łączności	**Przewodowa**
Napięcie robocze (odbierane)	**5 V**
Diody LED	**Tak**
Napięcie robocze (doręczane)	**5 V**
Wysokość opakowania	**160 mm**
Waga wraz z opakowaniem	**855 g**
Wyjścia RJ-45	**1**
Waga produktu	**750 g**
Wymiary transmitera (SxGxW)	**94,2 x 66 x 29 mm**
Szerokość opakowania	**59 mm**
Zużycie prądu (odbiornik) (max)	**7,95 W**
Głębokość opakowania	**239 mm**
Zużycie prądu (nadajnik) (max)	**3,13 W**
Szerokość pasma	**297 Mhz,10,2 Gbit/s**
Waga transmitera	**240 g**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**3840 x 2160,4096 x 2160**
Waga brutto obudowy głównej (zewnętrznej)	**4,85 kg**
Kolor produktu	**Czarny**
Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnętrznej)	**175 mm**
HDCP	**Tak**
Szerokość skrzyni zbiorczej	**250 mm**

(zewnętrznej)	
Gniazdko wyjścia DC	**Tak**
Produkty w skrzyni głównej (zewnętrznej)	**5 szt.**
Maksymalna rozdzielczość	**4096 x 2160 px**
Długość skrzyni głównej (zewnętrznej)	**325 mm**
Certyfikat HDBaseT	**Tak**
Wymiary odbiornika (S x G x W)	**94,2 x 66 x 29 mm**
Wyjście DisplayPort	**1**
Impedancja	**100 ?**
Waga odbiornika	**270 g**
Wersja HDCP	**1.4**
Wejście DisplayPort	**1**
Wejścia RJ-45	**1**
Maksymalny dystans transferu	**70 m**
Obsługiwane typy kabli	**Cat6,Cat5e,Cat6a**
Możliwości montowania w stelażu	**Tak**
W opakowaniu zbiorczym waga netto	**3,75 kg**
Maks. Rozdzielczość	**4096 x 2160 px**
Obsługiwane tryby wideo	**1080p**
Zasilacz sieciowy	**Tak**
Podręcznik użytkownika	**Tak**
Wymiary produktu (SxGxW)	**87 x 103 x 30 mm**
Materiały	**Metal**
Obsługa funkcji Plug & Play	**Tak**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 80%**
Napięcie pracy	**5 V**
Dopuszczalna wilgotność względna	**0 - 80%**
Sposób łączności	**Przewodowy**

Opis produktu

- Gwarancja: F024M