Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 21:54

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/aten-kvm-8-1-port-cat-5-altusen-kh-1508ai-p-202521.html

ATEN KVM 8/1 port Cat 5 Altusen KH-1508Ai

Cena brutto	**2 963,99 zł**
Cena netto	**2 409,75 zł**
Numer katalogowy	**SEWATEPRM0112**
Kod producenta	**SEWATEPRM0112**
Kod EAN	**4710423777439**
Technologia łączności	**Przewodowa**
Szerokość produktu	**437,2 mm**
Głębokość produktu	**163,6 mm**
Przepustowość wideo	**60 Hz**
Diody LED	**Tak**
Waga brutto obudowy głównej (zewnętrznej)	**11,4 kg**
Wysokość opakowania	**233 mm**
Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnętrznej)	**258 mm**
Waga wraz z opakowaniem	**3,58 kg**
Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnętrznej)	**420 mm**
Waga produktu	**3,18 kg**
Produkty w skrzyni głównej (zewnętrznej)	**3 szt.**
Szerokość opakowania	**131 mm**
Długość skrzyni głównej (zewnętrznej)	**565 mm**
Głębokość opakowania	**540 mm**
Liczba połączeń (wewnętrznych/zewnętrznych)	**8**
Rodzaj portu wideo	**VGA**
Liczba portów USB konsoli	**2**
Prąd wejściowy	**1 A**
Złącza konsoli	**PS/2,USB A,VGA (D-Sub)**
Kolor produktu	**Czarny**
Rodzaj portu myszki	**USB, PS/2**
Maksymalna rozdzielczość	**1920 x 1200 px**
Rodzaj portu klawiatury	**USB, PS/2**

Przerwa między kolejnymi skanami	**255 s,1**
Długość kabla	**50,29 m**
Liczba komputerów	**8**
Liczba portów USB 2.0	**3**
Możliwości montowania w stelażu	**Tak**
Materiał obudowy	**Metal**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.3u,IEEE 802.3**
Pobór mocy	**8,7 W**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Hub USB	**Tak**
W opakowaniu zbiorczym waga netto	**9,54 kg**
Liczba portów VGA (D-Sub)	**1**
Zasilanie	**1A,Pentium III 1 GHz 1024 x 768 VGA/SVGA/Multisync USB Type A 6-pin mini-DIN,1600 x 1200 @ 60Hz 1280 x 1024 @ 75Hz**
Pojemność stelaża	**1U**
Częstotliwość wejściowa AC	**50 - 60 Hz**
Instrukcja szybkiej instalacji	**Tak**
Typ HD	**WUXGA**
Maks. Rozdzielczość	**1920 x 1200 px**
Wbudowany wyświetlacz	**Nie**
Liczba portów ps/2	**2**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85176200**
Źródło zasilania	**Prąd przemienny**
Karta sieciowa	**Tak**
Podręcznik użytkownika	**Tak**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**8**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 80%**
Dopuszczalna wilgotność względna	**0 - 80%**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-20 - 60 °C**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**802.1x RADIUS,DES,3DES,SSL/TLS,256-bit AES**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Wysokość produktu	**44 mm**

Opis produktu

- Gwarancja: Gwarancja fabryczna 24 miesiące