

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/aten-przelacznik-kvm-kh1516ai-16-portowy-ip-p-202525.html>



Aten przełącznik KVM KH1516Ai 16-portowy IP

Cena brutto	3 263,99 zł
Cena netto	2 653,65 zł
Numer katalogowy	SEWATEPRM0121
Kod producenta	SEWATEPRM0121
Kod EAN	4710423777446
Wysokość opakowania	233 mm
Waga wraz z opakowaniem	3,63 kg
Waga produktu	3,14 kg
Szerokość opakowania	131 mm
Głębokość opakowania	540 mm
Hot keys	Tak
Rodzaj portu wideo	VGA
Możliwości montowania w stelażu	Tak
Prąd wejściowy	1 A
W opakowaniu zbiorczym waga netto	9,42 kg
Kolor produktu	Czarny
Pojemność stelaża	1U
Minimalne wymagania systemowe	Pentium III 1 GHz 1024 x 768 VGA/SVGA/Multisync USB Type A 6-pin mini-DIN, 1600 x 1200 @ 60Hz 1280 x 1024 @ 75Hz
Obsługiwany typ USB	USB Typu-A
Maksymalna rozdzielczość	1920 x 1200 px
Instrukcja szybkiej instalacji	Tak
Długość kabla	50,29 m
Przepustowość wideo	60 Hz
Maks. Rozdzielczość	1920 x 1200 px
Liczba portów USB 2.0	3
Waga brutto obudowy głównej (zewnętrznej)	11,6 kg
Materiał obudowy	Metal
Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnętrznej)	258 mm
Liczba portów ps/2	2

Pobór mocy	8,9 W
Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnątrznej)	420 mm
Źródło zasilania	Prąd przemieniczny
Zasilanie	1A
Produkty w skrzyni głównej (zewnątrznej)	3 szt.
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Długość skrzyni głównej (zewnątrznej)	565 mm
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Zalecana rozdzielczość	1600 x 1200 @ 60Hz 1280 x 1024 @ 75Hz, Pentium III 1 GHz 1024 x 768 VGA/SVGA/Multisync USB Type A 6-pin mini-DIN
Typ HD	WUXGA
Liczba połączeń (wewnętrznych/zewnątrznych)	16
Wbudowany wyświetlacz	Nie
Liczba portów USB konsoli	2
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176200
Złącza konsoli	USB A,VGA (D-Sub),PS/2
Przewodowa sieć lan	Tak
Rodzaj portu myszki	USB, PS/2
Podręcznik użytkownika	Tak
Rodzaj portu klawiatury	USB, PS/2
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	16
Przycisk	Tak
Zakres wilgotności względnej	0 - 80%
Przerwa między kolejnymi skanami	1,255 s
Dopuszczalna wilgotność względna	0 - 80%
Liczba komputerów	16
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 60 °C
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	3DES,DES,SSL/TLS,256-bit AES
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Wysokość produktu	44 mm
Technologia łączności	Przewodowa
Szerokość produktu	437,2 mm
Głębokość produktu	163,6 mm
Diody LED	Tak



PS COMPUTER Sp. z o.o.

Opis produktu

- Gwarancja: Gwarancja 24 miesiące